

# XTC ADVANCED 29 2

GIANT



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Purple Haze
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x148mm
WIDELEC	Giant Crest SL, 100mm, manetka blokady, 44mm offset, 15x110
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL XC, 780x31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch Core dropper, manetka, S-M: 100mm skoku / 30.9 x 350mm L-XL: 120mm travel / 30.9 x 400mm
SIODŁO	Giant Grit, szer. 145 mm, Particle Flow, szyny stalowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano SLX M7100, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano SLX M7100
HAMULCE	Shimano BR-MT500, hydrauliczne, tarcze Giant TR55 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano MT-501
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano SLX, 12-rzędowa, 10-51
ŁAŃCUCH	KMC X-12
KORBA	Shimano SLX, 32T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-MT800-PA, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, tubeless ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska stożkowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P] 28, [T] 28
OPONY	[P] Maxxis Rekon Race, 29x2.4, EXO, TLR, zwijana [T] Maxxis Rekon Race, 29x2.25, EXO, TLR, zwijana
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, łyżka do opon, klucz do zaworu)

Zalecana cena detaliczna: 10 499,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	431	475	525
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	165	220	260	310
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	595	614	635	665
Długość główki ramy (mm)	95	95	105	115
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	43	43	43	43
Trail (mm)	95	95	95	95
Baza kół (mm)	1087	1106	1128	1159
Długość tylnego trójkąta (mm)	425	425	425	425
Obniżenie środka suportu (mm)	58	58	58	58
Stack (mm)	604	604	613	632
Reach (mm)	416	435	453	477
Przekrok (mm)	737	764	791	829
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.