

XTC ADVANCED 29 2



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	S, M, L, XL
CORES	Black/Shell White
QUADRO	Advanced-grade composite, 12x148mm thru-axle
FORQUILHA	RockShox Recon Silver RL, 100mm, 42mm offset, Boost 15x110mm Maxle Stealth, tapered steerer, remote lockout
AMORTECEDORES	N/A
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Contact SL XC, 780x31.8mm
PUNHOS	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
AVANÇO	Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
ESPIGÃO DE SELIM	Giant Connect, 30.9x400mm
SELIM	Fi'zi:k Antares R7 with S-alloy rails
PEDAIS	platform [GC,GT]
TRANSMISSÃO	
MANETES	Shimano SLX, 1x12
DESVIADOR DIANTEIRO	N/A
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano SLX
TRAVÕES	Shimano BR-MT500, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Shimano MT-501
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CORRENTE	KMC X-12
CONJUNTO PEDALEIRO	Shimano SLX, 32t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, press fit

RODAS	
AROS	Giant XCT 29, 25mm inner width
CUBOS	alloy, sealed
RAIOS	Sapim
PNEUS	Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.25" max tire size, 38t max chainring size

Preço: 2 399,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S	M	L	XL
Comprimento do tubo do assento (mm)	380	431	475	525
Seat Post Insertion Depth (mm)	165	220	260	310
Ângulo do tubo do assento	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Comprimento do tubo superior (mm)	595	614	635	665
Comprimento do tubo principal (mm)	95	95	105	115
Ângulo do tubo principal	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Garfo ancinho (mm)	43	43	43	43
Trilha (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
distância entre eixos (mm)	1087	1106	1128	1159
Comprimento Chain Stay (mm)	425	425	425	425
Suporte inferior (mm)	58	58	58	58
Pilha (mm)	604	604	613	632
Alcançar (mm)	416	435	453	477
Altura do standover (mm)	737	764	791	829
Largura do guidão (mm)	760	760	760	760
Comprimento da haste (mm)	60	70	80	90
Comprimento da Manivela (mm)	170	175	175	175
Tamanho da roda	29"	29"	29"	29"

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.