

XTC ADVANCED 29 2



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Purple Haze
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12x148mm thru-axle
ВИЛКА	Giant Crest SL, 100mm, remote lockout, 44mm offset, 15x110
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SL XC, 780x31.8mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch Core dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 350mm M: 100mm travel / 30.9 x 350mm L: 120mm travel / 30.9 x 400mm XL: 120
СІДЛО	Giant Grit PP
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano SLX, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano SLX
ГАЛЬМА	Shimano BR-MT500, hydraulic, Giant TR55 rotors [F]180mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano MT-501
КАСЕТА	Shimano SLX, 10x51
ЛАНЦЮГ	KMC X-12
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano SLX, 32t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant XCT 29, 25mm inner width
ВТУЛКИ	alloy, sealed
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	[F] Maxxis Rekon Race, 29x2.4, [R] Maxxis Rekon Race, 29x2.25, foldable, TLR, EXO
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.25" max tire size, 38t max chainring size

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	380	431	475	525
Seat Post Insertion Depth (mm)	165	220	260	310
Нахил підсідельної труби	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Довжина верхньої труби (mm)	595	614	635	665
Висота кермової труби (mm)	95	95	105	115
Нахил кермової труби	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Виліт вилки (mm)	43	43	43	43
Шлях вилки (mm)	95	95	95	95
Колісна база (mm)	1087	1106	1128	1159
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	425	425	425	425
Провисання каретки (mm)	58	58	58	58
Ефективна висота (mm)	604	604	613	632
Ефективна довжина (mm)	416	435	453	477
Безпечна висота (mm)	737	764	791	829
Ширина керма (mm)	760	760	760	760
Довжина виносу (mm)	60	70	80	90
Довжина шатунів (mm)	170	175	175	175

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.