

# XTC ADVANCED SL 29 1



## ESPECIFICACIONES

| CUADRO             |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TALLAS             | S, M, L, XL                                                                                             |
| COLORES            | Messier/Carbon                                                                                          |
| CUADRO             | Advanced SL-Grade Composite, 12x148mm thru-axle                                                         |
| TIJERA             | RockShox SID SL Select +, 100mm, Charger 2 RL damper, 44mm offset, 15x110 Maxle Stealth, remote lockout |
| AMORTIGUADOR       | N/A                                                                                                     |
| COMPONENTES        |                                                                                                         |
| MANUBRIO           | Contact SLR XC 35, composite, 760x35mm                                                                  |
| GRIPS              | SRAM TwistLoc                                                                                           |
| POTENCIA           | Giant Contact SL XC 35 S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm                                                  |
| POSTE DE ASIENTO   | Giant Contact Switch dropper, Shimano remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm                             |
| ASIENTO            | Fi'zi:k Antares R5 with Kium rails                                                                      |
| PEDALES            | N/A                                                                                                     |
| TRANSMISIÓN        |                                                                                                         |
| MANETAS DE CAMBIO  | Shimano Deore XT M8100, 1x12                                                                            |
| DESVIADOR          | N/A                                                                                                     |
| CAMBIO TRASERO     | Shimano Deore XT M8100                                                                                  |
| FRENOS             | Shimano Deore XT BR-M8100, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]180mm, [R]160mm                           |
| PALANCAS DE FRENOS | Shimano Deore XT BL-M8100                                                                               |
| CASSETTE           | Shimano Deore XT M8100, 10x51                                                                           |
| CADENA             | KMC X-12                                                                                                |
| MULTIPLICACIÓN     | Praxis Girder Carbon Boost, 32t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm                                     |
| EJE DE CENTRO      | Shimano, press fit                                                                                      |

| RUEDAS     |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUEDAS     | Giant XCR 1 29 Carbon WheelSystem                                                                  |
| MAZAS      | [F] Giant XC alloy, CenterLock, [R] Giant XC alloy, DT350 internal, 54t ratchet system, CenterLock |
| RAYOS      | Sapim Laser                                                                                        |
| NEUMÁTICOS | Maxxis Rekon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless                                            |
| EXTRAS     | tubeless prepared, 2.25" max tire size, 38t max chainring size                                     |

**Precio: \$124,990.00**

## GEOMETRÍA

| CUADRO                                        | S     | M     | L     | XL    |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm) | 380   | 431   | 475   | 525   |
| Ángulo de la Base del Poste de Asiento        | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Longitud del Tubo Superior (mm)               | 595   | 614   | 635   | 665   |
| Longitud del Telescopio (mm)                  | 95    | 95    | 105   | 115   |
| Ángulo del Telescopio                         | 69.5° | 69.5° | 70.0° | 70.0° |
| Rake (mm)                                     | 43    | 43    | 43    | 43    |
| Trail (mm)                                    | 94.9  | 94.9  | 94.9  | 94.9  |
| Distancia entre Ejes (mm)                     | 1087  | 1106  | 1128  | 1159  |
| Longitud de Vaina Inferior (mm)               | 425   | 425   | 425   | 425   |
| Caída del Eje de Centro (mm)                  | 58    | 58    | 58    | 58    |
| Stack (mm)                                    | 604   | 604   | 613   | 632   |
| Reach (mm)                                    | 416   | 435   | 453   | 477   |
| Altura del Tubo Superior al Suelo (mm)        | 737   | 764   | 791   | 829   |
| Ancho del Manubrio (mm)                       | 760   | 760   | 760   | 760   |
| Longitud de la Potencia (mm)                  | 60    | 70    | 80    | 90    |
| Longitud de la Biela (mm)                     | 170   | 175   | 175   | 175   |
| Tamaño de las Ruedas                          | 29"   | 29"   | 29"   | 29"   |

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.