

XTC SLR 29 1



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Tempest Purple
CADRE	Aluxx SLR Grade Aluminum, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	Crest XC Comp 100mm Travel 1.5" Taper, WT Remote lock, 15x110 TA bolt type
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect XC Flat, 31.8mm, 740mm
POIGNÉES	Giant Sole-O Grip
POTENCE	Giant Contact, 8 Degree, S : 60, M : 70, L : 80 et XL : 90mm
TIGE DE SELLE	Contact Switch AT, Left w/Giant Horizontal Clamp Type Remote, S/M/L : 395x110 - 140mm travel 30.9; XL : 470x 140-170mm travel 30.9
SELLE	Giant ErgoContact Trail
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore 12spd Mechanical SL M6200-R
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore 12spd Mechanical RD M6200 Shadow+
FREINS	Tektro Orion HD-M6041 4 Piston
LEVIER DE FREIN	Tektro Orion HD-M6041
CASSETTE	Shimano Deore CSM6200-12 10-51T
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Praxxis Cadet HD M24 32T, S/M : 170, L/XL : 175
BOITIER DE PÉDALIER	Praxis Pressfit

ROUES	
JANTES	XCA2 29 Alloy Wheelset
MOYEUX	ED260 Rear Sealed Bearing M61 Front Sealed Bearing
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Rekon Race 29X2.4, Foldable, TLR, 120tpi, EXO, Tubeless tires tested and verified to work best with GIANT tubeless wheels, shipped with tubeless system setup from GIANT factory providing the best tubeless experience and performance right out of the box. Just add sealant and your are ready to go!
EXTRAS	Tubeless prepared, maximum tire size 2.4", maximum chainring size 36T
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	29x2,4"
TAILLE MAXIMALE DU PLATEAU	36 T

Prix Public Conseillé: 1 750,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	380	431	475	525
Seat Post Insertion Depth (mm)	335	205	250	300
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	595	614	635	665
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	105	115
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	95	95	95	95
Empattement (mm)	1117	1136	1152	1183
Longueur des bases (mm)	440	440	440	440
Drop du boîtier de pédalier (mm)	58	58	58	58
Stack (mm)	607	607	618	628
Reach (mm)	421	440	458	485
Hauteur en statique (mm)	727	757	785	818
Largeur de cintre (mm)	740	740	740	740
Longueur de potence (mm)	60	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175