

XTC SLR 29 1





SPECS

TELAIO	
TAGLIE	S, M, L, XL
COLORAZIONI	Deep Lake
TELAIO	ALUXX SLR-grade Aluminum, 12x148mm thru-axle
FORCELLA	Giant Crest 34 RRL, 100mm, 15x110, remote lockout
AMMORTIZZATORE	N/A
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Connect XC, 740x31.8mm
MANOPOLE	Giant Sole-O
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
REGGISELLA	Giant Contact Switch Core dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 350mm M: 100mm travel / 30.9 x 350mm L: 120mm travel / 30.9 x 400mm
SELLA	Giant ErgoContact Trail
SISTEMA DI TRASMISSIONE	
CAMBIO	Shimano SLX M-7100, 1x12
DERAGLIATORE ANTERIORE	N/A
DERAGLIATORE POSTERIORE	Shimano SLX M7100
FRENI	Shimano BR-MT500, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm
COMANDI FRENO	Shimano BR-MT501
PACCO PIGNONI	Shimano SLX, 10x51
CATENA	KMC X-12
GUARNITURA	Shimano SLX, 32t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
MOVIMENTO CENTRALE	Shimano, press fit

RUOTE	
CERCHI	Giant XCT 29, 25mm inner width
MOZZI	Shimano C500, sealed
RAGGI	stainless
COPERTONI	Maxxis Recon Race 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRA	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 36t max chainring size

Prezzo: 1.699,00 €

GEOMETRIA

TELAIO	S	M	L	XL
Lunghezza Tubo Sella (mm)	380	431	475	525
Profondità inserimento reggisella (mm)	335	205	250	300
Angolo Tubo Sella	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	595	614	635	665
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	95	95	105	115
Angolo Sterzo	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Rake Forcella (mm)	51	51	51	51
Avancorsa (mm)	95	95	95	95
Interasse (mm)	1117	1136	1152	1183
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	440	440	440	440
Drop Movimento Centrale (mm)	58	58	58	58
Stack (mm)	607	607	618	628
Reach (mm)	421	440	458	485
Altezza stand over (mm)	727	757	785	818
Larghezza Manubrio c/c (mm)	740	740	740	740
Lunghezza Attacco Manubrio (mm)	60	70	80	90
Lunghezza Pedivella (mm)	170	175	175	175

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.