

XTC SLR 29 1





SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Deep Lake
FRAME	ALUXX SLR-grade Aluminum, 12x148mm thru-axle
VOORVORK	Giant Crest 34 RRL, 100mm, 15x110, remote lockout
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 740x31.8mm
HANDVATTEN	Giant Sole-O
STUURPEN	Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
ZADELPEN	Giant Contact Switch Core dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 350mm M: 100mm travel / 30.9 x 350mm L: 120mm travel / 30.9 x 400mm
ZADEL	Giant ErgoContact Trail
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano SLX M-7100, 1x12
VOORDERAILLEUR	N/A
ACHTTERDERAILLEUR	Shimano SLX M7100
REMMEN	Shimano BR-MT500, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm
REMHENDELS	Shimano BR-MT501
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
AANDRIJVING	KMC X-12
CRANKSET	Shimano SLX, 32t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
BOTTOM BRACKET	Shimano, press fit

WIELSET	
VELGEN	Giant XCT 29, 25mm inner width
NAVEN	Shimano C500, sealed
SPAKEN	stainless
BANDEN	Maxxis Recon Race 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRA'S	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 36t max chainring size

Adviesprijs: € 1.799,00

GEOMETRIE

FRAME	S	M	L	XL
Zitbuis Lengte (mm)	380	431	475	525
Seat Post Insertion Depth (mm)	335	205	250	300
Zitbuis Hoek	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	595	614	635	665
Balhoofdbuis Lengte (mm)	95	95	105	115
Balhoofdbuis Hoek	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Vork Sprong (mm)	51	51	51	51
Naloop (mm)	95	95	95	95
Wielbasis (mm)	1117	1136	1152	1183
Liggende achtervork lengte (mm)	440	440	440	440
Bottom Bracket Drop (mm)	58	58	58	58
Stack (mm)	607	607	618	628
Reach (mm)	421	440	458	485
Stand Over Height (mm)	727	757	785	818
Stuur breedte (mm)	740	740	740	740
Stuurpen Lengte (mm)	60	70	80	90
Cranklengte (mm)	170	175	175	175

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder vooraankondiging wijzigen.