



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Black
RAMA	Aluminium ALUXX SLR, oś 12x148mm, wew. prowadzenie pancerzy, kompatybilny z regulowaną sztycą, środek suportu pressfit, taperowana główka
WIDELEC	Giant Crest 34 RRL, 100mm, 15x110, manetka blokady
TYLNY AMORTYZATOR	N/A
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect XC, 31.8x740mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact
WSPORNIK SIODŁA	Giant Connect, 30.9mm
SIODŁO	Giant Sport
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore
HAMULCE	Shimano BR-MT200
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano BR-MT201
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Deore, 10x51
ŁAŃCUCH	SHIMANO Deore, spinka Quick-Link
KORBA	Praxis Cadet, 30t
ŚRODEK SUPORTU	Praxis, pressfit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCT 29, tubeless
PIASTY	Shimano MT410, CenterLock
SZPRYCHY	SAPIM Leader, 28/28
RODZAJ OPONY	Maxxis Recon Race 29x2.25, zwijana, TLR, EXO, tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 6 699,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	431	475	525
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	595	614	635	665
Długość główki ramy (mm)	95	95	105	115
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
Baza kół (mm)	1117	1136	1152	1183
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	440	440	440
Obniżenie środka suportu (mm)	58	58	58	58
Stack (mm)	607	607	618	628
Reach (mm)	421	440	458	485
Przekrok (mm)	727	757	785	818
Szerokość kierownicy (mm)	740	740	740	740
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.