

XTC SLR 29 2



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Mineral Yellow
RAMA	aluminium ALUXX SLR, oś przelotowa 12x148mm
WIDELEC	Giant Crest 34 RRL, 100mm, menetka blokady, 44mm offset, 15x110
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect XC, 740x31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Connect, 30.9mm S:375mm, M:375mm, L:400mm, XL:400, aluminium
SIODŁO	Giant ErgoContact Trail
PEDALY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore M6100, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore M6100
HAMULCE	Shimano BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-10 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano BR-MT201
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Deore, 12-rzędowa, 10-51
ŁAŃCUCH	KMC X-14
KORBA	Praxis Cadet M24, Boost, 30T
ŚRODEK SUPORTU	Praxis, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, tubeless ready, aluminium
PIASTY	[P]Shimano HB-TC500-15, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, CenterLock [T]Shimano FH-TC500, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x148mm, CenterLock
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P] 28, [T] 28
OPONY	Maxxis Recon Race 29x2.4, 120 TPI, TLR, EXO, zwijana
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 125 ml, łyżka do opon, klucz do zaworu)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2.4"
MAX. TARCZA KORBY	36T

Zalecana cena detaliczna: 5 699,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	431	475	525
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	335	205	250	300
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	595	614	635	665
Długość główki ramy (mm)	95	95	105	115
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	95	95	95	95
Baza kół (mm)	1117	1136	1152	1183
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	440	440	440
Obniżenie środka suportu (mm)	58	58	58	58
Stack (mm)	607	607	618	628
Reach (mm)	421	440	458	485
Przekrok (mm)	727	757	785	818
Szerokość kierownicy (mm)	740	740	740	740
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.