



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Hematite
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX SL-Grade Aluminum with horizontal dropouts, 12x197mm
ВИЛКА	rigid composite with alloy steerer, 15x150, with low rider rack mounts
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR35, 780x35mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal Single
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL 35 S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:60mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm XL: 150mm travel / 30.9 x 445mm
СІДЛО	Giant Sport Comfort
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM NX Eagle, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM NX Eagle
ГАЛЬМА	SRAM Level T, hydraulic [F]180mm, [R]160mm rotors
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM Level T
КАСЕТА	SRAM NX Eagle, 11x50
ЛАНЦЮГ	SRAM NX Eagle
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM NX Eagle DUB FAT 5, 30t S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant FBR alloy, 27.5", 85mm
ВТУЛКИ	[F] Giant 15x150 sealed bearing [R] Giant 12x197 sealed bearing
СПИЦІ	stainless, 14g
ШИНИ	Maxxis Colossus 27.5x4.5, foldable, TR

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	381	432	483	533
Нахил підсідельної труби	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Довжина верхньої труби (mm)	585	605	625	645
Висота кермової труби (mm)	100	115	130	150
Нахил кермової труби	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Виліт вилки (mm)	60	60	60	60
Шлях вилки (mm)	90,1	90,1	90,1	90,1
Колісна база (mm)	1128,6	1149,8	1171,1	1192,7
Довжина нижніх пірів рами (mm)	445 460	445 460	445 460	445 460
Провисання каретки (mm)	75	75	75	75
Ефективна висота (mm)	621,5	635,5	649,4	668
Ефективна довжина (mm)	395	410,7	426,5	440,8
Безпечна висота (mm)	719	735	772	811
Ширина керма (mm)	780	780	780	780
Довжина виносу (mm)	50	50	60	70
Довжина шатунів (mm)	170	170	175	175
Розмір коліс	27.5	27.5	27.5	27.5

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.