



СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING	
ДВИГУН	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
КОНТРОЛЕР	RideControl Ergo, 5 power levels plus Smart Assist auto mode
ДИСПЛЕЙ	N/A
БАТАРЕЯ	EnergyPak Smart 800Wh, alloy casing with highest safety standard (EN50604), CO2 neutral production, EnergyPak Plus 200Wh range extender compatible, low temperature protection mode
CHARGER	EnergyPak 4A smart charger compact
РАМА	
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX aluminum, Overdrive head tube, 12x197mm thru-axle, integrated KS40 kickstand mount, M10 trailer mount
ВИЛКА	Manitou Mastodon Comp - Gen 3, 27.5", 100mm, Expert Air, Absolute+ compression
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR35, 20mm rise, 35mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal Pro single lock-on
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL 35
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch AT Adjustable dropper, remote [S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm, M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm, L/XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm]
СІДЛО	Giant Ergo Contact Trail
ПЕДАЛІ	platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Deore, 1x10
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	co-moulded chain guide
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano CUES RD-U6000, LinkGlide
ГАЛЬМА	SRAM Code R, 4-piston hydraulic, SRAM Centerline rotors [F] 180mm, [R] 180mm
КАСЕТА	Shimano CUES LinkGlide, 10-speed, 11x48
ЛАНЦЮГ	KMC eGlide, e-bike optimized
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Forged alloy spider BCD 104, steel narrow/wide chainring 36T Forged aluminum crank arms
КАРЕТКА	N/A

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant FT85C alloy, 27.5", 75mm
ВТУЛКИ	Giant alloy 6-bolt disc sealed bearing, 15x150mm [F] 12x197mm [R]
СПИЦІ	stainless
ШИНИ	Vee Tire Co. Avalanche, 27.5x4.5", SC compound, folding, tubeless, studdable, 120 TPI
ДОДАТКОВО	Stud kit (500) with tool, tubeless kit (valves, levers, tool) (inner tube supplied), 4.5" max tire size. Optional: Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL
Довжина підсідельної труби (мм)	380	420	460	500
Нахил підсідельної труби	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Довжина верхньої труби (мм)	590	610	630	650
Висота кермової труби (мм)	110	120	135	150
Нахил кермової труби	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Виліт вилки (мм)	60	60	60	60
Шлях вилки (мм)	98,5	98,5	98,5	98,5
Колісна база (мм)	1198	1220	1241	1263
Довжина нижнього пір'я рами (мм)	490	490	490	490
Провисання каретки (мм)	65	65	65	65
Ефективна висота (мм)	612	626	640	654
Ефективна довжина (мм)	426	442	458	474
Безпечна висота (мм)	750	780	815	835
Ширина керма (мм)	780	780	780	780
Довжина виносу (мм)	40	40	50	50
Довжина шатунів (мм)	165	165	165	165
Розмір коліс	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.