

ZESTAW RAMOWY PROPEL ADVANCED SL **GIANT**



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Nitro Purple
RAMA	kompozyt klasy Advanced SL, zintegrowana sztyca ISP, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, kompatybilna z UDH, flat-mount disc
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
KOMPONENTY	
WSPORNIK SIODŁA	zintegrowany ISP (Integrated Seat Post), kompozyt Advanced SL, -5/+15mm offset

KOŁA	
DODATKI	zacisk ISP (Long), 2x koszyk bidonu
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	32 mm

Zalecana cena detaliczna: 16 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	M/L	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	680	710	740	770	800	830
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Długość górnej rury (mm)	520	535	550	565	580	600
Długość główki ramy (mm)	115	127	145	165	185	200
Kąt główki ramy	71,5°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	67,8	61,4	58,3	58,3	58,3	58,3
Baza kół (mm)	971	973	980	990	1006	1020
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	72	69,5	69,5	67	67
Stack (mm)	515	530	546	565	582	596
Reach (mm)	377	383	388	392	402	412
Przekrok (mm)	746	764	787	808	832	847
Szerokość kierownicy (mm)	380	380	400	400	420	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
Długość ramienia korbki (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.