



스펙

프레임	
사이즈	XXS, XS
색상	Airglow
프레임	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, Disc
포크	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm, Disc
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Liv Contact SL Aero, 31.8mm XXS: 36cm, XS: 36cm, S: 38cm, M: 40cm, L: 42cm
GRIPS	Liv All Condition
스텝	Giant Contact SL Aero XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
시트포스트	Giant Vector, composite XXS:350mm, XS:350mm, S:350mm, M:350mm, L:350mm
안장	Liv Approach
페달	N/A
구동계	
변속기	SRAM Rival eTap AXS
앞 변속기	SRAM Rival eTap AXS
뒷 변속기	SRAM Rival eTap AXS
브레이크	SRAM Rival eTap hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm
브레이크 레버	SRAM Rival hydraulic
스프라켓	SRAM Rival, 12-speed, 10x30
체인	SRAM Rival D1
크랭크 셋	SRAM Rival D1 DUB, 35/48 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴	
립	Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F] 50mm, [R] 50mm
허브	[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant alloy, pawl driver(3-pawl 30t), CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	SAPIM Sprint
타이어	Giant Gavia Course 1, 700x25c (28mm), folding, tubeless
추가 기능	computer mount, two bottle cages, tubeless prepared, 30mm max tire size

지오메트리

프레임	XXS	XS	S	M	L
시트 튜브 길이 (mm)	440	470	500	530	560
시트 튜브 각도	75.0°	75.0°	74.5°	74.0°	73.5°
탑튜브 길이 (mm)	498	508	524	540	555
헤드 튜브 길이 (mm)	105	120	135	155	175
헤드튜브 각도	70.0°	71.0°	72.0°	72.5°	72.5°
포크 레이크 (mm)	49	49	49	49	49
트레일 (mm)	73	66	60	57	57
휠베이스 (mm)	970	973	977	984	996
체인스테이 길이 (mm)	405	405	405	405	405
BB (mm)	72	72	70	70	67
스택 (mm)	499	517	532	553	569
범위 (mm)	364	370	377	382	386
스탠드 오버 (mm)	706.1	731.8	761.1	787.4	815.3
핸들바 폭 (mm)	360	360	380	400	420
스텝 길이 (mm)	80	80	90	100	110
크랭크 길이 (mm)	165	165	170	170	172.5
휠사이즈	700C	700C	700C	700C	700C

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.