

ALIGHT DISC 3



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Night Haze
CADRE	ALUXX-grade aluminum, disc
FOURCHE	high tensile steel, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Sport flat, 25.4mm, 20mm riser XS: 600mm, S: 600mm, M: 640mm, L: 640mm
POIGNÉES	Sole O Grip
POTENCE	Giant Sport, 25.4mm XS: 75mm, S: 75mm, M: 90mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy XS:300mm, S:300mm, M:300mm, L:350mm
SELLE	Liv ErgoMax
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus, 2x8
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Altus
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus
FREINS	Tektro [F] HD-T275, [R] HD-R280 hydraulic [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Tektro hydraulic
CASSETTE	Shimano CS-HG318, 11x34
CHAÎNE	KMC Z8.3
PÉDALIER	Forged alloy, 30/46 with chainguard XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 170mm
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant GX Disc wheelset
MOYEUX	Giant alloy, QR
RAYONS	stainless
PNEUS	Giant S-X3, 700x38c
EXTRAS	42mm or 40c max tire size, reflective stickers, rack, kickstand and fender frame mounts
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 600,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	370	420	460	500
Angle de tube de selle	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	535	550	570	590
Longueur du tube de direction (mm)	130	150	160	175
Angle du tube de direction	70,0°	70,5°	71,0°	71,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	78,2	74,8	71,4	71,4
Empattement (mm)	1044	1055	1065	1085
Longueur des bases (mm)	445	445	445	445
Drop du boîtier de pédalier (mm)	62	62	62	62
Stack (mm)	554	575	587	601
Reach (mm)	371	380	391	406
Hauteur en statique (mm)	591	590	591	587
Largeur de cintre (mm)	600	600	640	640
Longueur de potence (mm)	80	80	90	100
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.