



## TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Sport, 70Nm, Powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Ergo 2, RideControl GO integrated in D/T
ECRAN	RideDash Evo
BATTERIE	EnergyPak Smart Compact 500Wh
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Trekking Green
CADRE	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1½" head tube, integrated KS18 kickstand mount
FOURCHE	RST VIV Air, TNL+, Lock-out, 50mm, 15x100
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep 31.8x660 mm
POIGNÉES	Liv Comfort Ergo Microtech Plus
POTENCE	Giant Contour, EVO display integrated, adjustable
TIGE DE SELLE	Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30.9x300mm [S, M, L] Forged aluminum 30.9x250mm [XS]
SELLE	Selle Royal Lift
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Nexus 5-speed RevoShift
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	-
FREINS	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm [F/R]
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Gates CDXtm stainless steel 28T rear sprocket
CHAÎNE	Gates CDXtm Carbon Drive CenterTrack belt
PÉDALIER	Gates CDXtm CenterTrack 46T front sprocket
BOITIER DE PÉDALIER	N/A

ROUES	
JANTES	Liv GX03V, 700c aluminium
MOYEURS	Shimano HB-MT400 100x15mm thru-axle Disc [F], Shimano Nexus 5 Disc brake [R]
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Maxxis Metro Pass 622x50, 60tpi, Wire Bead, Reflective, ECE-R75
EXTRAS	-
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Recon E HLS0 StZVO [F] Axa BlueLine Steady E6 [R]
ANTI-VOL	-
PORTE-BAGAGES	MIK HD rack. System bag & basket compatible
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

**Prix Public Conseillé: 3 700,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	450	500	550
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	580	595	610
Longueur du tube de direction (mm)	180	180	200	200
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	86,9	86,9	86,9	86,9
Empattement (mm)	1127	1131	1141	1150
Longueur des bases (mm)	480	480	480	480
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	646	646	665	665
Reach (mm)	385	389	392	400
Largeur de cintre (mm)	630	630	670	670
Longueur de potence (mm)	90	90	90	90
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.