

ALLURE E+ 1 | GEN2



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Dash 2
DISPLAYEINHEIT	RideControl Dash 2
AKKU	Giant EnergyPak 430Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Sunset Ivory, Black Diamond
RAHMEN	Liv AluX Aluminium Rahmen, integrierte KSA40 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour NVX32 Coil, 63mm Federweg, 15x100mm
DÄMPFER	n/a
COCKPIT	
LENKER	Giant Contour GT, 660mm
GRIFFE	Liv Comfort Ergo
VORBAU	GIANT Contour, winkelverstellbar
SATTELSTÜTZE	Limotec D1 30.9mm absenkbare Sattelstütze
SATTEL	Selle Royal Lift
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHABEL	Enviolo Pure
SCHALTWERK	Enviolo City Manuell, 40T
BREMSEN	Shimano BR-MT200, 180/180mm
BREMSEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Gates CDC 22T
KETTE	Gates CDC Carbon 122T
KURBELSATZ	Gates CDC 46T

LAUFRÄDER	
FELGEN	Liv GX03V 28", 21mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Schwalbe Marathon E Plus 700x55c (622x55), Smart DualGuard Addix E, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Frontgepäckträger
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Supernova Mini 2, integriertes Rücklicht
SCHLOSS	Abus Xplus Batterieschloß
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger

UVP: 3.799,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	380	430	460	495
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	72,5°
Oberrohrlänge (mm)	565	580	600	620
Steuerrohrlänge (mm)	180	180	200	200
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	46	46	46	46
Gabelnachlauf (mm)	94,5	94,5	94,5	94,5
Radstand (mm)	1116	1137	1152	1165
Kettenstrebeneblänge (mm)	482	482	482	482
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	662	662	681	681
Reach (mm)	366	384	392	405
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	427	428	431	437
Lenkerbreite (mm)	660	660	660	660
Vorbaulänge (mm)	80	80	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.