

ALLURE E+ 2



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	GIANT SyncDrive Core powered by Yamaha, 50 Nm
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo 2 + RideControl Go
DISPLAYEINHEIT	RideDash Evo
AKKU	EnergyPak Smart Compact 500 Wh
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	(1) grayish blue / (2) desert sage
RAHMEN	Liv AluX Aluminium Rahmen, 1½~1½" OverDrive-Steuerrrohr, integrierter Geschwindigkeits-Sensor, integrierte KSA18 Ständeraufnahme
GABEL	SR Suntour NEX E25, 50mm Federweg, QR
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contour GT 31.8, 30° backsweep, integrierte Zugführung
GRIFFE	Liv Contact Ergo
VORBAU	GIANT Contour, winkelverstellbar
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2 OV, gefedert, 30.9x300 (Größe S-L) / HL SP-219N, Alu-starr, 30.9x250 (Größe XS)
SATTEL	Selle Royal Lift
PEDALE	Aluminium Plattform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus C3000-7G Drehgriff
UMWERFER	-
SCHALTWERK	-
BREMSEN	Tektro M276, Hydraulik-Scheibenbremse, RT10 Centerlock-Rotoren (180/160mm)
BREMSHEBEL	Tektro M276 Hydraulik
KASSETTE	18 Z.
KETTE	KMX Z1e HZ, E-Bike optimized
KURBELSATZ	Aluminium, 38 Z.
INNENLAGER	-

LAUFRÄDER	
FELGEN	Liv GX03V Aluminium, hinten geöst
NABEN (V/H)	Shimano MT200 Centerlock-Disc, QR / Nexus Inter-7G C3001-7D Centerlock-Disc Freilaufnabe
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Maxxis Metro Pass Reflex, 60 TPI, 49-622
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	GIANT by Massload CL-KA98 Seitenständer
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	GIANT Recon, 50 Lux / Axa BlueLine
SCHLOSS	-
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger, inkl. Spannband
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	Aluminium Radschützer, 60mm / Kettenschutz
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	156 kg

UVP: 3.399,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	380	450	500	550
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	72,5°
Oberrohrlänge (mm)	570	580	595	610
Steuerrohrlänge (mm)	180	180	200	200
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	86,9	86,9	86,9	86,9
Radstand (mm)	1127	1131	1141	1150
Kettenstrebenlänge (mm)	480	480	480	480
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	646	646	665	665
Reach (mm)	385	389	392	400
Lenkerbreite (mm)	630	630	670	670
Vorbaulänge (mm)	90	90	90	90
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.