



## TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
<b>MOTEUR</b>	Giant SyncDrive Sport2, 75Nm PedalPlus 6-sensor technology
<b>COMMANDE</b>	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels
<b>ECRAN</b>	Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display
<b>BATTERIE</b>	Giant EnergyPak Smart 430Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
<b>CHARGEUR</b>	Giant EnergyPak smart charger 4A
<b>CONNECTIVITÉ</b>	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile, E-Lock, FindMyBike, compatible Tire Checker Aegis, compatible Radar Aegis
CADRE	
<b>TAILLES</b>	XS, S, M, L
<b>COLORIS</b>	Ocean Twilight
<b>CADRE</b>	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1¾" head tube, integrated KSA40 kickstand mount
<b>FOURCHE</b>	SR Suntour NVX32 coil 29" 63mm travel 15x100 AH axle
<b>AMORTISSEUR</b>	n/a
COMPOSANTS	
<b>CINTRE</b>	Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep, 31.8x660 mm
<b>POIGNÉES</b>	Liv Comfort Ergo Microtech Plus
<b>POTENCE</b>	Aluminum angle adjustable stem
<b>TIGE DE SELLE</b>	Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9mm
<b>SELLE</b>	Selle Royal Lift
<b>PÉDALES</b>	Anti-slip Platform
DÉRAILLEUR	
<b>MANETTES</b>	Shimano Cues 9-speed
<b>DÉRAILLEUR ARRIÈRE</b>	Shimano Cues 9-speed
<b>FREINS</b>	Tektro HD-M281, hydraulic disc, 180mm [F] 160mm [R]
<b>LEVIERS DE FREIN</b>	Tektro HD-M281
<b>CASSETTE</b>	Shimano Cues 11-36T, 9-speed
<b>CHAÎNE</b>	KMC E9 Sport NP/BK, e-bike optimized
<b>PÉDALIER</b>	Aluminum 38T

ROUES	
<b>JANTES</b>	Liv GX03V 700c aluminium
<b>MOYEUX</b>	Shimano center-lock 15x100mm [F], Shimano center-lock OLD 135mm [R]
<b>RAYONS</b>	Stainless steel
<b>PNEUS</b>	Maxxis MetroPass 28x2.2
ACCESSOIRES	
<b>ECLAIRAGE</b>	Recon E HL50 StZVO [F] Axa BlueLine Steady E6 [R]
<b>ANTI-VOL</b>	ABUS Xplus battery lock
<b>PORTE-BAGAGES</b>	MIK System rack. Child seat, bag & basket compatible
LIMITES	
<b>LIMITE DE CHARGE TOTALE</b>	156kg

**Prix Public Conseillé: 3 100,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	430	460	495
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	580	600	620
Longueur du tube de direction (mm)	180	180	200	200
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	46	46	46	46
Trail (mm)	94,5	94,5	94,5	94,5
Empattement (mm)	1116	1137	1152	1165
Longueur des bases (mm)	482	482	482	482
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	662	662	681	681
Reach (mm)	366	384	392	405
Hauteur en statique (mm)	427	428	431	437
Largeur de cintre (mm)	660	660	660	660
Longueur de potence (mm)	80	80	100	100
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.