



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING	
<b>ДВИГУН</b>	Giant SyncDrive Sport2, 75Nm PedalPlus 6-sensor technology
<b>КОНТРОЛЕР</b>	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels
<b>ДИСПЛЕЙ</b>	Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display
<b>БАТАРЕЯ</b>	Giant EnergyPak Smart 430Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
<b>CHARGER</b>	Giant EnergyPak smart charger 4A
<b>CONNECTIVITY</b>	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
РАМА	
<b>РОЗМІР</b>	XS, S, M, L
<b>КОЛІР</b>	Ocean Twilight, Misty Lilac
<b>КОНСТРУКЦІЯ</b>	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KSA40 kickstand mount
<b>ВИЛКА</b>	SR Suntour NVX32 coil 29" 63mm travel 15x100 AH axle
<b>АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ</b>	n/a
КОМПОНЕНТИ	
<b>КЕРМО</b>	Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep, 31.8x660 mm
<b>РУКОЯТКИ / ОБМОТКА</b>	Liv Comfort Ergo Microtech Plus
<b>ВИНОС КЕРМА</b>	Aluminum angle adjustable stem
<b>ВИНОС СІДЛА</b>	Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9mm
<b>СІДЛО</b>	Selle Royal Lift
<b>ПЕДАЛИ</b>	Anti-slip Platform
ПРИВІД	
<b>МАНЕТКИ</b>	Shimano Cues 9-speed
<b>ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ</b>	Shimano Cues 9-speed
<b>ГАЛЬМА</b>	Tektro HD-M281, hydraulic disc, 180mm [F] 160mm [R]
<b>ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ</b>	Tektro HD-M281
<b>КАСЕТА</b>	Shimano Cues 11-36T, 9-speed
<b>ЛАНЦЮГ</b>	KMC E9 Sport NP/BK, e-bike optimized
<b>СИСТЕМА ШАТУНІВ</b>	Aluminum 38T

КОЛЕСА	
<b>ОБОДИ</b>	Liv GX03V 700c aluminium
<b>ВТУЛКИ</b>	Shimano center-lock 15x100mm [F], Shimano center-lock OLD 135mm [R]
<b>СПИЦІ</b>	Stainless steel
<b>ШИНИ</b>	Maxxis MetroPass 28x2.2
АКСЕСУАРИ	
<b>ОСВІТЛЕННЯ</b>	Recon E HL50 StZVO [F] Axa BlueLine Steady E6 [R]
<b>ЗАМОК</b>	ABUS Xplus battery lock
<b>БАГАЖНИК</b>	MIK System rack. Child seat, bag & basket compatible

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (мм)	380	430	460	495
Нахил підсідельної труби	74,0°	73,5°	73,0°	72,5°
Довжина верхньої труби (мм)	565	580	600	620
Висота кермової труби (мм)	180	180	200	200
Нахил кермової труби	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Виліт вилки (мм)	46	46	46	46
Шлях вилки (мм)	94,5	94,5	94,5	94,5
Колісна база (мм)	1116	1137	1152	1165
Довжина нижнього пір'я рами (мм)	482	482	482	482
Провисання каретки (мм)	60	60	60	60
Ефективна висота (мм)	662	662	681	681
Ефективна довжина (мм)	366	384	392	405
Безпечна висота (мм)	427	428	431	437
Ширина керма (мм)	660	660	660	660
Довжина виносу (мм)	80	80	100	100
Довжина шатунів (мм)	165	165	170	170
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C

*Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.*