



## TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
<b>MOTEUR</b>	SyncDrive Sport 2, 75Nm, powered by Yamaha
<b>COMMANDE</b>	RideControl Dash
<b>ECRAN</b>	RideControl Dash, full color lcd screen
<b>BATTERIE</b>	EnergyPak Smart 625, EnergyPak Plus 250 range extender compatible (exclude XS size)
CADRE	
<b>TAILLES</b>	XS, S, M, L
<b>CADRE</b>	ALUXX aluminum, Overdrive 1.8" - 1.5" head tube, integrated battery, integrated KSA40 kickstand mount
<b>FOURCHE</b>	SR Suntour XCM34 LO, 100mm travel, Hydraulic Lockout, 15x110mm AH Axle
<b>AMORTISSEUR</b>	n/a
COMPOSANTS	
<b>CINTRE</b>	Giant Connect Riser 31.8x620mm (XS/S), 690mm(M/L)
<b>POIGNÉES</b>	Liv Contact Ergo Max Plus
<b>POTENCE</b>	Giant Contact (XS/S/M: 80mm, L:100mm)
<b>TIGE DE SELLE</b>	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
<b>SELLE</b>	Liv Sport Comfort
<b>PÉDALES</b>	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
<b>MANETTES</b>	Shimano Deore LinkGlide
<b>DÉRAILLEUR AVANT</b>	n/a
<b>DÉRAILLEUR ARRIÈRE</b>	Shimano Deore LinkGlide, 10-speed, Shadow+
<b>FREINS</b>	Shimano BR-MT200, Rotor TR52 hydraulic disc, 180mm
<b>LEVIERS DE FREIN</b>	Shimano BL-MT201
<b>CASSETTE</b>	Shimano LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43T, 10-speed
<b>CHAÎNE</b>	Shimano, LinkGlide, CN-LG500
<b>PÉDALIER</b>	Forged Alloy Direct spider/chainguard 46T Steel narrow/wide chainring
<b>BOITIER DE PÉDALIER</b>	n/a

ROUES	
<b>JANTES</b>	eX25, Tubeless Ready, 622x25 Aluminium
<b>MOYEUX</b>	Giant eTracker, [F] 110x15 [R] 148x12
<b>RAYONS</b>	Stainless steel, e-bike optimized
<b>PNEUS</b>	Crosscut Gravel 2, 700x57, Wire Bead, Tubeless Ready
ACCESSOIRES	
<b>ECLAIRAGE</b>	Recon E HL50 StVZO [F]AXA NYX 6-12V E-bike tail light with brake sensor [R]
<b>ANTI-VOL</b>	ABUS Xplus battery lock
<b>PORTE-BAGAGES</b>	MIK rack. System bag & basket compatible
LIMITES	
<b>POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ</b>	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

**Prix Public Conseillé: 3 700,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	410	435	490
Angle de tube de selle	75,0°	74,5°	73,5°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	575	585	605	620
Longueur du tube de direction (mm)	135	145	160	175
Angle du tube de direction	69,0°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	88	84	84	84
Empattement (mm)	1149	1148	1157	1166
Longueur des bases (mm)	470	470	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	660	672	686	700
Reach (mm)	398	398	401	406
Hauteur en statique (mm)	676	684	663	676
Largeur de cintre (mm)	650	650	690	690
Longueur de potence (mm)	80	80	100	100
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

*Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.*