



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash, kolorowy wyświetlacz lcd
AKUMULATOR	EnergyPak Smart 625 kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 250 (z wyjątkiem rozmiaru XS)
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart Compact
RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Copper Coin
RAMA	aluminium ALUX, główka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", Universal Derailleur Hanger (UDH), zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour XCM34 LO, skok 100mm, blokada hydrauliczna, oś przelotowa 15x110mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Riser, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Liv Connect Ergo Max
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant, mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Liv Sport Comfort
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Altus, 1x9
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Alivio
HAMULCE	Tektro HD-M275, hydrauliczne, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M275
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-rzędowa
ŁAŃCUCH	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
KORBA	Ramiona z kutego aluminium, tarcza Direct Mount stalowa 46T narrow/wide
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBREŹCZE	Giant eX25, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	Giant eTracker, [P] 110x15 [T] 148x12
SZPRYCHY	Stal nierdzewna
OPONY	Crosscut Gravel 2, 700x57c, Tubeless Ready
DODATKI	nóżka KSA40;
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Recon E HL50 StVZO [T] AXA NYX 6-12V E-bike
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	system montażu akcesoriów MIK
BLOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	blotniki aluminiowe

Zalecana cena detaliczna: 14 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	410	435	490
Kąt podsiodłowy	75,0°	74,5°	73,5°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	575	585	605	620
Długość główki ramy (mm)	135	145	160	175
Kąt główki ramy	69,0°	69,5°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	88	84	84	84
Baza kół (mm)	1149	1148	1157	1166
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	660	672	686	700
Reach (mm)	398	398	401	406
Przekrok (mm)	676	684	663	676
Szerokość kierownicy (mm)	650	650	690	690
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	80	100	100
Długość ramienia korbki (mm)	165	165	170	170
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.