



## TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Sport, 70Nm, Powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Dash, full colorLCD screen
ECRAN	RideControl Dash, full colorLCD screen
BATTERIE	EnergyPak 500Wh
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Metal
CADRE	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1½" head tube, integrated KS18 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour NEX E25 DS 63mm travel
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Riser 31.8x 620/690mm
POIGNÉES	Liv Comfort Ergo Microtech Plus
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Liv Sport Comfort
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Alivio, 9-speed
FREINS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
CHAÎNE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
BOITIER DE PÉDALIER	-

ROUES	
JANTES	AlexRim Race
MOYEUX	Formula F: DC20, 14Gx28H, 6bolts, loose ball R: GDC-1020/ 1020H / 1022H,14Gx32H, 6bolts, loose ball
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex
EXTRAS	-
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Axa BlueLine 30Lux Steady E6 frontAxa BlueLine Steady E6 rear
ANTI-VOL	-
PORTE-BAGAGES	MIK rack. System bag & basket compatible
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

**Prix Public Conseillé: 2 800,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	385	435	485	535
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	550	570	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	145	155
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	88,6	88,6	88,6	88,6
Empattement (mm)	1100	1115	1130	1145
Longueur des bases (mm)	470	470	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	616	625	635	644
Reach (mm)	379	391	402	413
Largeur de cintre (mm)	690	690	730	730
Longueur de potence (mm)	40	50	60	70
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.