



SPECIFIKACE

| HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE | |
|--------------------------|---|
| MOTOR | Giant SyncDrive Sport 2, 75 Nm, PedalPlus 6-sensor technology |
| OVLÁDACÍ JEDNOTKA | Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W) |
| DISPLEJ | Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display |
| BATERIE | Giant EnergyPak 500 Wh, CO2 Neutral production |
| NABÍJEČKA | Giant EnergyPak smart charger 4A |
| KONEKTIVITA | Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile |
| RÁM | |
| VELIKOSTI | XS, S, M, L |
| BARVA | Clear Sky |
| RÁM | Gen 3 ALUXX aluminum, Overdrive 1.8" - 1.5" head tube, integrated battery, integrated KSA40 kickstand mount |
| VIDLICE | SR Suntour XCM34 Boost DS, 100 mm travel, 15x110 AH axle |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | Connect TR Riser 31.8 x 690 mm [XS-S], 750 mm [M-L] |
| GRIPY | Tactical single lock-on |
| PŘEDSTAVEC | Contact alloy, 31,8 mm |
| SEDLOVKA | Forged aluminum, 2-bolt micro adjustable, 30,9 mm |
| SEDLO | Liv Sport |
| PEDÁLY | VPE-537 PP Platform |
| OSAZENÍ | |
| ŘAZENÍ | Shimano Cues |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Cues, 9-speed |
| BRZDY | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180 mm |
| BRZDOVÉ PÁKY | Tektro HD-M275 |
| KAZETA | Shimano Cues, 11-36T, 9-speed |
| ŘETĚZ | Shimano CN-LG50 |
| KLIKY | Forged Alloy Direct spider/chainguard, 46T steel narrow/wide chainring |

| KOLA | |
|----------------|---|
| RÁFKY | eX25, Tubeless Ready, 622x25 Aluminium |
| NÁBOJE | Giant eTracker, [F] 110x15 [R] 148x12 |
| DRÁTY | Stainless steel |
| PLÁŠTĚ | Giant Crosscut Gravel 2, 700x57, Wire Bead, Tubeless Ready |
| DOPLŇKY | KSA40 direct mount kickstand |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| SVĚTLO | Recon E HL50 StVZO [F], AXA NYX 6-12V E-bike tail light [R] |
| ZÁMEK | ABUS Xplus battery lock |
| NOSIČ | MIK rack, System bag & basket compatible |
| OSTATNÍ | Aluminum Fenders |

Cena: 75 999 Kč

GEOMETRIE

| RÁM | XS | S | M | L |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Délka sedlové trubky (mm) | 385 | 435 | 485 | 535 |
| Úhel sedlové trubky | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° |
| Délka horní trubky (mm) | 550 | 570 | 590 | 610 |
| Délka hlavové trubky (mm) | 125 | 135 | 145 | 155 |
| Úhel hlavové trubky | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| Offset vidlice (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trail (mm) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Rozvor (mm) | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 |
| Délka řetězové vřpěry (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Stack (mm) | 616 | 625 | 635 | 644 |
| Reach (mm) | 379 | 391 | 402 | 413 |
| Výška rámu od země (mm) | 613,1 | 596,2 | 584,3 | 554,2 |
| Šířka řídiček (mm) | 690 | 690 | 730 | 730 |
| Délka představce (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Délka klik (mm) | 165 | 170 | 170 | 172,5 |
| Rozměr kol | 700C | 700C | 700C | 700C |

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.