

AMITI E+ 4



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Giant SyncDrive Sport 2, 75Nm PedalPlus 6-sensor technology
COMMANDE	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
ECRAN	Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display
BATTERIE	Giant EnergyPak 500Wh, CO2 Neutral production
CHARGEUR	Giant EnergyPak smart charger 4A
CONNECTIVITÉ	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile, E-Lock, FindMyBike, compatible Tire Checker Aegis
CADRE	
CADRE	Gen 3 ALUXX aluminum, Overdrive 1.8" - 1.5" head tube, integrated battery, integrated KSA40 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour XCM34 Boost DS 100mm travel 15x110 AH axle
COMPOSANTS	
CINTRE	Connect TR Riser 31.8x690mm [XS-S], 750mm [M-L]
POIGNÉES	Tactical single lock-on
POTENCE	Contact 31.8 alloy
TIGE DE SELLE	Forge aluminum 30.9mm 2-bolt micro adjustable
SELLE	Liv Sport
PÉDALES	VPE-537 PP Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Cues
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Cues, 9-speed
FREINS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm
LEVIER DE FREIN	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano Cues, 11-36T, 9-speed
CHAÎNE	Shimano 9/10/11sp CN-LG50
PÉDALIER	Forged Alloy Direct spider/chainguard 46T Steel narrow/wide chainring
BOITIER DE PÉDALIER	N/A

ROUES	
JANTES	eX25, Tubeless Ready, 622x25 Aluminium
MOYEUX	Giant eTracker, [F] 110x15 [R] 148x12
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Crosscut Gravel 2, 700x57, Wire Bead, Tubeless Ready
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Recon E HL50 StVZO [F] AXA NYX 6-12V E-bike tail light [R]
ANTI-VOL	ABUS Xplus battery lock
PORTE-BAGAGES	MIK rack. System bag & basket compatible
GARDE-BOUE / CHAÎNE	Aluminum
LIMITES	
LIMITE DE CHARGE TOTALE	Type 3, 150kg

Prix Public Conseillé: 2 800,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	385	435	485	535
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	550	570	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	145	155
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	89	89	89	89
Empattement (mm)	1100	1115	1130	1145
Longueur des bases (mm)	470	470	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	616	625	635	644
Reach (mm)	379	391	402	413
Hauteur en statique (mm)	613,1	596,2	584,3	554,2
Largeur de cintre (mm)	690	690	730	730
Longueur de potence (mm)	40	50	60	70
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.