

AMITI E+ 4



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 500Wh, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart Compact 4A, ładowanie 0-60% w 2h
ŁĄCZNOŚĆ	łączość z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M
KOLOR	Clear Sky
RAMA	Gen 3, aluminium ALUX, głowka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour XCM34 Boost DS, 100mm skoku, oś 15x110mm
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Connect Riser, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Tactical single lock-on
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Liv Sport
PEDAŁY	platformowe, antypoślizgowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues, 1x9
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues 9s.
HAMULCE	Tektro HD-M280, hydrauliczne, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M280
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues, 11-36T, 9-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano LinkGlide CN-LG500
KORBA	pajak i ramiona z kutego aluminium, BCD 104, tarcza stalowa narrow/wide 46T

KOŁA	
OBREŹCZE	eX25, Tubeless Ready, ETRTO: 25-584, aluminium
PIASTY	Giant eTracker Boost, tarcza na 6 śrub, [P] 15x110 [T] 12x148mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, e-bike optimized, [P] 28 [T] 32
OPONY	Crosscut Gravel 2, 700x57c, 60TPI, Tubeless Ready, pasek odblaskowy
DODATKI	nóżka KSA40
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Recon E HL 50 StVZO [T] AXA NYX 6-12V E-bike
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	aluminiowy, system montażu akcesoriów MIK
BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	aluminiowe
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	150kg

Zalecana cena detaliczna: 12 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M
Długość rury podsiodłowej (mm)	385	435	485
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	550	570	590
Długość głowki ramy (mm)	125	135	145
Kąt głowki ramy	69,5°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44
Trail (mm)	89	89	89
Baza kół (mm)	1100	1115	1130
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60
Stack (mm)	616	625	635
Reach (mm)	379	391	402
Przekrok (mm)	613,1	596,2	584,3
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	730
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	60
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170
Rozmiar kół	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.