



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CADRE                     |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES                   | XXS, XS, S, M, L                                                                          |
| COULEURS                  | Iron Rouge/Carbon/Chrome                                                                  |
| CADRE                     | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc                                        |
| FOURCHE                   | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc      |
| AMORTISSEUR (SHOCK)       | N/A                                                                                       |
| COMPOSANTES               |                                                                                           |
| GUIDON                    | Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm        |
| POIGNÉES                  | Liv Stratus Elite 2.0                                                                     |
| POTENCE                   | Giant Contact AeroLight, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm                   |
| TIGE DE SELLE             | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm |
| SELLE                     | Liv Approach                                                                              |
| TRANSMISSION (DRIVETRAIN) |                                                                                           |
| LEVIER DE VITESSE         | Shimano 105 Di2                                                                           |
| DÉRAILLEUR AVANT          | Shimano 105 Di2                                                                           |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE        | Shimano 105 Di2                                                                           |
| FREINS                    | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors, [F]160mm, [R]160mm                     |
| LEVIER DE FREIN           | Shimano 105 Di2                                                                           |
| CASSETTE                  | Shimano 105, 12-speed, 11x36                                                              |
| CHAÎNE                    | KMC X12                                                                                   |
| PÉDALIER                  | Shimano 105, 34/50, XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm                 |
| BOÎTIER DE PÉDALIER       | Shimano, press fit                                                                        |

| ROUES              |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| JANTES             | Giant P-R1 Disc , alloy                                              |
| MOYEUX             | Giant alloy, 12mm thru-axle                                          |
| RAYONS             | Sapim                                                                |
| PNEUS              | Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c, folding                      |
| EXTRAS             | two bottle cage, fender mount, tubeless prepared, 40mm max tire size |
| LIMITES            |                                                                      |
| MAX TIRE CLEARANCE | 40mm                                                                 |

Prix de détail: 4 499,00 \$

GÉOMÉTRIE

| CADRE                                          | XS    | S     | M     | L     |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur du tube de selle (mm)                 | 405   | 435   | 465   | 495   |
| Angle du tube de selle                         | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
| Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)     | 520   | 525   | 535   | 550   |
| Longueur du tube de direction (head tube) (mm) | 125   | 145   | 165   | 185   |
| Angle du tube de direction                     | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 72,0° |
| Déport (rake) de fourche (mm)                  | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trail (mm)                                     | 68,3  | 68,3  | 68,3  | 61,8  |
| Empattement (mm)                               | 995   | 1002  | 1007  | 1013  |
| Longueur des bases (mm)                        | 420   | 420   | 420   | 420   |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm)            | 75    | 75    | 75    | 75    |
| Portée Verticale (Stack) (mm)                  | 528   | 547   | 566   | 589   |
| Portée Horizontale (Reach) (mm)                | 373   | 373   | 373   | 381   |
| Hauteur du cadre (mm)                          | 712   | 737   | 762   | 789   |
| Largeur du Guidon (mm)                         | 380   | 400   | 400   | 420   |
| Longueur de la Potence (mm)                    | 70    | 80    | 90    | 90    |
| Longueur des manivelles (mm)                   | 165   | 165   | 170   | 172,5 |

GIANT Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.