



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Mechanic Rose
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
POIGNÉES	Liv Stratus Elite 2.0
POTENCE	Giant Contact AeroLight XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELLE	Liv Approach
PÉDALES	platform pedal [GCS,GTS] N/A [all other GSC]
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	Shimano 105 Di2
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105 Di2
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105 Di2
FREINS	Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-MT800 rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano 105 Di2
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x36
CHAÎNE	KMC X12
PÉDALIER	Shimano 105, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant P-R2 Disc wheelset, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
EXTRAS	two bottle cage, fender mount, tubeless prepared, 40mm max tire size
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	40mm

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	385	405	435	465	495
Angle de tube de selle	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	500	520	525	535	555
Longueur du tube de direction (mm)	110	125	145	165	185
Angle du tube de direction	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Chasse (mm)	76	68	68	68	61
Empattement (mm)	989	995	1002	1007	1013
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	75	75	73	73	73
Stack (mm)	510	528	547	566	589
StackToHandlebar (mm)	588	606	626	647	668
Reach (mm)	363	373	373	373	381
ReachToHandlebar (mm)	408	420	429	439	449
Hauteur d'enjambement (mm)	683	712	737	762	789
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400	420
Longueur de potence (mm)	70	70	80	90	90
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.