

AVAIL ADVANCED 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Shell White/Ember Violet
RAMA	kompozyt Advanced, flat-mount disc, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, mocowanie błotnika
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive, flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, mocowanie błotnika
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Liv Stratus Elite 2.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact AeroLight, -10°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse, karbon, aluminiowe jarzmo, 14mm offset
SIODŁO	Liv Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 155mm
NAPĘD	
MANETKI	Shimano 105 Di2, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano 105 Di2
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano 105 Di2
HAMULCE	Shimano 105, hydrauliczne, tarcze SM-RT64 [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano 105 Di2
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-36
ŁAŃCUCH	KMC X12L-1
KORBA	Shimano 105, 34/50T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano SM-BB71-41B, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant SLR 0 40 Carbon Disc, ETRTO: 22-622, wys. 40mm, hookless, tubeless
PIASTY	[P] Giant Low Friction Hub, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] Giant Low Friction Hub, bębenek ratchet 40t, CenterLock, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Aero Carbon, [P]21 [T]24, DBL
OPONY	CADEX Classic, tubeless, 700x32c (33.5mm), zwijane
DODATKI	2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniając 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja), uchwyt komputera, uchwyt błotnika
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	40 mm

Zalecana cena detaliczna: 13 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	405	435	465	495
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	520	525	535	550
Długość główki ramy (mm)	125	145	165	185
Kąt główki ramy	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	68,3	68,3	68,3	61,8
Baza kół (mm)	995	1002	1007	1013
Długość tylnego trójkąta (mm)	420	420	420	420
Obniżenie środka suportu (mm)	75	75	75	75
Stack (mm)	528	547	566	589
StackToHandlebar (mm)	606	626	647	668
Reach (mm)	373	373	373	381
Reach (do kierownicy) (mm)	420	429	439	449
Przekrok (mm)	712	737	762	789
Szerokość kierownicy (mm)	380	400	400	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	70	80	90	90
Długość ramienia korby (mm)	165	165	170	172,5

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą