



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COULEURS	Moonstone/Gray/Chrome, RosyBrown/OceanStorm
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
AMORTISSEUR (SHOCK)	N/A
COMPOSANTES	
GUIDON	Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
POIGNÉES	Liv Stratus Elite 2.0
POTENCE	Giant Contact AeroLight, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELLE	Liv Approach
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIER DE VITESSE	Shimano 105
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105
FREINS	Shimano 105 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors, [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x36
CHAÎNE	KMC 12
PÉDALIER	Shimano 105, 34/50, XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOÎTIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant P-R1 Disc, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c, folding
EXTRAS	two bottle cage, fender mount, tubeless prepared, 40mm max tire size
LIMITES	
MAX TIRE CLEARANCE	40mm

Prix de détail: 3 599,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur du tube de selle (mm)	385	405	435	465	495
Angle du tube de selle	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	500	520	525	535	550
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	110	125	145	165	185
Angle du tube de direction	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Déport (rake) de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	76,2	68,3	68,3	68,3	61,8
Empattement (mm)	989	995	1002	1007	1013
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	75	75
Portée Verticale (Stack) (mm)	510	528	547	566	589
Portée Horizontale (Reach) (mm)	363	373	373	373	381
Hauteur du cadre (mm)	683	712	737	762	789
Largeur du Guidon (mm)	380	380	400	400	420
Longueur de la Potence (mm)	70	70	80	90	90
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170	172,5

Giant Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.