

AVAIL ADVANCED 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Kelp Forest
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, stainless steel bearings 12x100mm, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm, 8-degree flare drop XXS: 410/380mm, XS: 410/380mm, S: 430/400mm, M: 430/400mm, L: 450/420mm
POIGNÉES	Liv All Condition
POTENCE	Giant Contact AeroLight XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact D-Fuse, composite, 14mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELLE	Liv Approach
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano 105
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105
FREINS	Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x36
CHAÎNE	KMC 12
PÉDALIER	Shimano FC-RS520, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, PressFit RS500

ROUES	
JANTES	Giant P-R2 Disc wheelset, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
EXTRAS	tubeless prepared, two bottle cages, 38mm max tire size, fender mount
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 3 000,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	385	405	435	465	495
Angle de tube de selle	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	500	520	525	535	555
Longueur du tube de direction (mm)	110	125	145	165	185
Angle du tube de direction	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	76	68	68	68	61
Empattement (mm)	989	995	1002	1007	1013
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	75	75	73	73	73
Stack (mm)	510	528	547	566	589
Stack jusqu'au cintre (mm)	588	606	626	647	668
Reach (mm)	363	373	373	373	381
Reach jusqu'au cintre (mm)	408	420	429	439	449
Hauteur en statique (mm)	683	712	737	762	789
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400	420
Longueur de potence (mm)	70	70	80	90	90
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.