

AVAIL ADVANCED 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Moonstone/Gray/Chrome
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
POIGNÉES	Liv Stratus Elite 2.0
POTENCE	Giant Contact AeroLight, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELLE	Liv Approach
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano 105
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105
FREINS	Shimano 105 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors, [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x36
CHAÎNE	KMC 12
PÉDALIER	Shimano 105, 34/50, XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant P-R1 Disc, alloy
MOYEURS	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c, folding
EXTRAS	fender mount, tubeless prepared, 40mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	40mm

Prix Public Conseillé: 2 650,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	385	405	435	465	495
Angle de tube de selle	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	500	520	525	535	550
Longueur du tube de direction (mm)	110	125	145	165	185
Angle du tube de direction	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	76,2	68,3	68,3	68,3	61,8
Empattement (mm)	989	995	1002	1007	1013
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	75	75
Stack (mm)	510	528	547	566	589
Stack jusqu'au cintre (mm)	588	606	626	647	668
Reach (mm)	363	373	373	373	381
Reach jusqu'au cintre (mm)	408	420	429	439	449
Hauteur en statique (mm)	683	712	737	762	789
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400	420
Longueur de potence (mm)	70	70	80	90	90
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170	172,5

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.