

# AVAIL ADVANCED 2



## SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	XXS, XS, S, M, L
CORES	Moonstone/Gray/Chrome
QUADRO	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FORQUILHA	Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
AMORTECEDORES	N/A
COMPONENTES	
GUIADOR	Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
PUNHOS	Liv Stratus Elite 2.0
AVANÇO	Giant Contact AeroLight, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
ESPIGÃO DE SELIM	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELIM	Liv Approach
TRANSMISSÃO	
MANETES	Shimano 105
DESVIADOR DIANTEIRO	Shimano 105
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano 105
TRAVÕES	Shimano 105 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors, [F]160mm, [R]160mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x36
CORRENTE	KMC 12
CONJUNTO PEDALEIRO	Shimano 105, 34/50, XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, press fit

RODAS	
AROS	Giant P-R1 Disc, alloy
CUBOS	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAIOS	Sapim
PNEUS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c, folding
EXTRAS	fender mount, tubeless prepared, 40mm max tire size
LIMITES	
FOLGA MÁXIMA DO PNEU	40mm

Preço: 2 299,00 €

## GEOMETRIA

QUADRO	XXS	XS	S	M
Comprimento do tubo do assento (mm)	385	405	435	465
Ângulo do tubo do assento	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°
Comprimento do tubo superior (mm)	500	520	525	535
Comprimento do tubo principal (mm)	110	125	145	165
Ângulo do tubo principal	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°
Garfo ancinho (mm)	50	50	50	50
Trilha (mm)	76,2	68,3	68,3	68,3
distância entre eixos (mm)	989	995	1002	1007
Comprimento Chain Stay (mm)	420	420	420	420
Suporte inferior (mm)	75	75	75	75
Pilha (mm)	510	528	547	566
Alcançar (mm)	363	373	373	373
Altura do standover (mm)	683	712	737	762
Largura do guidão (mm)	380	380	400	400
Comprimento da haste (mm)	70	70	80	90
Comprimento da Manivela (mm)	160	165	165	170

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.