

AVAIL ADVANCED 2



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XXS, XS, S, M, L
КОЛІР	Mulberry Glitter, Kelp Forest/Carbon
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, stainless steel bearings 12x100mm, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm, 8-degree flare drop XXS: 410/380mm, XS: 410/380mm, S: 430/400mm, M: 430/400mm, L: 450/420mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv All Condition
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact AeroLight XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact D-Fuse, composite, 14mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
СІДЛО	Liv Approach
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano 105
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano 105
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano 105
ГАЛЬМА	Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano 105
КАСЕТА	Shimano 105, 12-speed, 11x36
ЛАНЦЮГ	KMC 12
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano FC-RS520, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant P-R2 Disc wheelset, alloy
ВТУЛКИ	Giant alloy, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, two bottle cages, 38mm max tire size, fender mount

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XXS	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	385	405	435	465	495
Нахил підсідельної труби	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Довжина верхньої труби (mm)	500	520	525	535	555
Висота кермової труби (mm)	110	125	145	165	185
Нахил кермової труби	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	76	68	68	68	61
Колісна база (mm)	989	995	1002	1007	1013
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	420	420	420	420	420
Провисання каретки (mm)	75	75	73	73	73
Ефективна висота (mm)	510	528	547	566	589
Ефективна довжина (mm)	363	373	373	373	381
Безпечна висота (mm)	683	712	737	762	789
Ширина керма (mm)	380	380	400	400	420
Довжина виносу (mm)	70	70	80	90	90
Довжина шатунів (mm)	165	165	170	170	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.