



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CADRE                     |  |
|---------------------------|--|
| TAILLES                   | XXS, XS, S, M, L   |
| COULEURS                  | Ice Age/Carbon   |
| CADRE                     | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc   |
| FOURCHE                   | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, stainless steel bearings 12x100mm, disc                        |
| AMORTISSEUR (SHOCK)       | N/A  |
| COMPOSANTES               |  |
| GUIDON                    | Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm, 8-degree flare drop XXS: 410/380mm, XS: 410/380mm, S: 430/400mm, M: 430/400mm, L: 450/420mm |
| POIGNÉES                  | Liv All Condition  |
| POTENCE                   | Giant Contact AeroLight XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm   |
| TIGE DE SELLE             | Giant Contact D-Fuse, composite, 14mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm                           |
| SELLE                     | Liv Approach   |
| PÉDALES                   | N/A  |
| TRANSMISSION (DRIVETRAIN) |  |
| LEVIERS DE VITESSE        | Shimano Tiagra ST-4725   |
| DÉRAILLEUR AVANT          | Shimano Tiagra   |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE        | Shimano Tiagra   |
| FREINS                    | Shimano Tiagra hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm  |
| LEVIERS DE FREIN          | Shimano Tiagra   |
| CASSETTE                  | Shimano Tiagra, 10-speed, 11x34  |
| CHAÎNE                    | KMC X10  |
| PÉDALIER                  | Shimano Tiagra, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm  |
| BOÎTIER DE PÉDALIER       | Shimano, press fit   |

| ROUES  |   |
|--------|---|
| JANTES | Giant S-R2 Disc wheelsset   |
| MOYEUX | Giant alloy, 12mm thru-axle   |
| RAYONS | stainless   |
| PNEUS  | Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding              |
| EXTRAS | tubeless prepared, two bottle cages, 38mm max tire size, fender mount |

Prix de détail: 2 999,00 \$

## GÉOMÉTRIE

| CADRE  | XXS   | XS    | S     | M     | L     |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur du tube de selle (mm)                 | 385   | 405   | 435   | 465   | 495   |
| Angle du tube de selle                         | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
| Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)     | 500   | 520   | 525   | 535   | 555   |
| Longueur du tube de direction (head tube) (mm) | 110   | 125   | 145   | 165   | 185   |
| Angle du tube de direction                     | 69,8° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 72,0° |
| Déport (rake) de fourche (mm)                  | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trail (mm)                                     | 76    | 68    | 68    | 68    | 61    |
| Empattement (mm)                               | 989   | 995   | 1002  | 1007  | 1013  |
| Longueur des bases (mm)                        | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm)            | 75    | 75    | 73    | 73    | 73    |
| Portée Verticale (Stack) (mm)                  | 510   | 528   | 547   | 566   | 589   |
| StackToHandlebar (mm)                          | 588   | 606   | 626   | 647   | 668   |
| Portée Horizontale (Reach) (mm)                | 363   | 373   | 373   | 373   | 381   |
| ReachToHandlebar (mm)                          | 408   | 420   | 429   | 439   | 449   |
| Hauteur du cadre (mm)                          | 683   | 712   | 737   | 762   | 789   |
| Largeur du Guidon (mm)                         | 380   | 380   | 400   | 400   | 420   |
| Longueur de la Potence (mm)                    | 70    | 70    | 80    | 90    | 90    |
| Longueur des manivelles (mm)                   | 165   | 165   | 170   | 170   | 172,5 |
| Diamètre des Roues                             | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

Giant Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.