

AVAIL ADVANCED E+ ELITE 0



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Move Plus, Nabenmotor, 75Nm
BEDIENEINHEIT	RideControl GO + SRAM Blips
DISPLAYEINHEIT	SG Display kompatibel, ANT+ Display kompatibel
AKKU	Giant EnergyPak 400Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A
KONNEKTIVITÄT	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Raw Carbon
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x145 mm Max. Reifenfreiheit: 38mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	Liv Contact SLR D-Fuse Carbon
GRIFFE	Liv All Condition
VORBAU	GIANT Contact SLR Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SLR D-Fuse Carbon
SATTEL	Liv Alacra SL
PEDALE	-
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram RED AXS
UMWERFER	Sram RED AXS
SCHALTWERK	Sram RED AXS
BREMSEN	Sram RED AXS HRD, 160mm
BREMSEBEL	Sram RED AXS HRD
KASSETTE	SRAM RED, 10-33T
KETTE	Sram RED
KURBELSATZ	Praxis Carbon, SRAM X-SYNC 46/33T Kettenblätter
INNENLAGER	Giant E+ System BBSS

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT SLR 1 Disc Carbon, Tubeless Ready, 36 mm
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Disc / SyncDrive Plus
SPEICHEN	GIANT SLR 1 Disc
REIFEN	CADEX Classics, 700x28c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	integriertes Rücklicht
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	130

UVP: 10.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	400	435	470	505
Sitzwinkel	74,5°	74,5°	74,0°	73,5°
Oberrohrlänge (mm)	515	525	540	555
Steuerrohrlänge (mm)	120	135	155	175
Lenkwinkel	70,5°	71,0°	72,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	72	68,3	61,8	61,8
Radstand (mm)	993	999,2	1003	1013,2
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	80	80	80	75
Stack (mm)	528,9	545	562,8	582,4
Reach (mm)	368	373,6	378,4	382,4
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	677	708	743	782,4
Lenkerbreite (mm)	380	400	400	420
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.