



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRIDE	
MOTEUR	SyncDrive Move Plus, Hub drive 75Nm max
CONTRÔLE	Mode support switch from SRAM bonus button
ÉCRAN	Giant RideControl GO, frame-integrated LED console Optional wireless ANT+ display
BATTERIE	Giant EnergyPak 400Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
CHARGEUR	Giant EnergyPak 4A smart charger, 60% in 1:45
CONNECTIVITY	Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COULEURS	Moonstone
CADRE	Advanced-grade composite,12x145 thru-axle
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Aero Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
AMORTISSEUR (SHOCK)	-
COMPOSANTES	
GUIDON	Liv Contact SLR D-Fuse 31.8 carbon
POTENCE	Contact SLR Aerolight 31.8 carbon
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SLR, Composite, -5/+15mm offset
SELLE	Liv Alacra SL CS
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIERS DE VITESSE	Sram RED AXS
DÉRAILLEUR AVANT	Sram RED AXS
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Sram RED AXS
FREINS	Sram RED AXS HRD, Centerline 160mm center-lock [F] 160mm 6-bols [R]
LEVIERS DE FREIN	Sram RED AXS HRD
CASSETTE	SRAM RED XG-1290 10x33T 12-speed
CHAÎNE	Sram RED 12-speed
PÉDALIER	Sram Force X-SYNC 33/46T BCD107 chain ring Praxis E Crank Carbon ISIS
BOÎTIER DE PÉDALIER	Giant E+ System BBSS

ROUES	
JANTES	Giant SLR 1 E+ 36 Carbon Disc Wheel System, Hookless, Tubeless Ready, 12mm thru-axle, w/ Sapim spoke E-Light [R] CX-Ray [F], e-bike optimized
PNEUS	Cadex Race GC, tubeless, 700x30, folding
EXTRAS	Fender adapter
ACCESSOIRES	
ÉCLAIRAGE	Seatpost clamp integrated tail light

Prix de détail: 14 999,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M
Longueur du tube de selle (mm)	400	435	470
Angle du tube de selle	74,5°	74,5°	74,0°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	515	525	540
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	120	135	155
Angle du tube de direction	70,5°	71,0°	72,0°
Déport (rake) de fourche (mm)	50	50	50
Empattement (mm)	993	999	1003
Longueur des bases (mm)	420	420	420
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	80	80	80
Portée Verticale (Stack) (mm)	529	545	563
Portée Horizontale (Reach) (mm)	368	374	378
Hauteur du cadre (mm)	677	708	743
Largeur du Guidon (mm)	380	400	400
Longueur de la Potence (mm)	80	90	100
Diamètre des Roues	700C	700C	700C

Giant Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.