

AVAIL ADVANCED E+ ELITE 0



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDriveMove Plus Hub drive 30Nm max (équivalent 75Nm en moteur central)
COMMANDE	Mode support switch from SRAM bonus button
ECRAN	Giant RideControl GO, frame-integrated LED console Optional wireless ANT+ display
BATTERIE	Giant EnergyPak 400Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
CHARGEUR	Giant EnergyPak 4A smart charger, 60% in 1:45
CONNECTIVITÉ	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Gloss Raw Carbon / Matte Raw Carbon
CADRE	Advanced-grade composite, 12x145 thru-axle
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Aero Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Contact SLR D-Fuse 31.8 carbon
POTENCE	Contact SLR Aerolight 31.8 carbon
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SLR, Composite, -5/+15mm offset
SELLE	Liv Alacra SL CS
PÉDALES	-
DÉRAILLEUR	
MANETTES	New Sram RED AXS; 2x12v
DÉRAILLEUR AVANT	New Sram RED AXS
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	New Sram RED AXS
FREINS	New Sram RED AXS HRD, Centerline 160mm center-lock [F] 160mm 6-bols [R]
LEVIERS DE FREIN	New Sram RED AXS HRD
CASSETTE	SRAM RED XG-1290 10x33T 12-speed
CHAÎNE	Sram RED 12-speed
PÉDALIER	Sram Force X-SYNC 33/46T BCD107 chain ring Praxis E crank Carbon ISIS
BOITIER DE PÉDALIER	Giant E+ System BBSS

ROUES	
JANTES	Giant SLR 1 E+ 36 Carbon Disc Wheel System, Hookless, Tubeless Ready, 12mm thru-axle
RAYONS	[R] Sapim spoke E-Light / [F] CX-Ray, e-bike optimized
PNEUS	Cadex Classic 95PSI 700x28C 170TPI Tubeless Foldable
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Tige de selle avec éclairage intégré
LIMITES	
LIMITE DE CHARGE TOTALE	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 10 500,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	400	435	470	505
Angle de tube de selle	74,5°	74,5°	74,0°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	525	540	555
Longueur du tube de direction (mm)	120	135	155	175
Angle du tube de direction	70,5°	71,0°	72,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	72	68,3	61,8	61,8
Empattement (mm)	993	999,2	1003	1013,2
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	80	80	80	75
Stack (mm)	528,9	545	562,8	582,4
Reach (mm)	368	373,6	378,4	382,4
Hauteur en statique (mm)	677	708	743	782,4
Largeur de cintre (mm)	380	400	400	420
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.