

# AVAIL ADVANCED E+ ELITE 2



## TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDriveMove Plus Hub drive 30Nm max (équivalent 75Nm en moteur central)
COMMANDE	Mode support switch from SRAM Blips
ECRAN	Giant RideControl GO, frame-integrated LED console Optional wireless ANT+ display
BATTERIE	Giant EnergyPak 400Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
CHARGEUR	Giant EnergyPak 4A smart charger, 60% in 1:45
CONNECTIVITÉ	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Golden Haze / Carbon smoke
CADRE	Advanced-grade composite, 12x145 thru-axle
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Aero Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc

AMORTISSEUR	-
-------------	---

COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Contact SL D-Fuse 31.8 alloy
POTENCE	Contact SL Aerolight 31.8 alloy
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, Composite, 14mm offset
SELLE	Liv Approach
PÉDALES	-

DÉRAILLEUR	
MANETTES	Sram Rival eTap AXS; 2x12v
DÉRAILLEUR AVANT	Sram Rival eTap AXS
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Sram Rival eTap AXS
FREINS	Sram Rival eTap HRD, Paceline 160mm center-lock [F] 160mm 6-bols [R]
LEVIERS DE FREIN	Sram Rival eTap AXS HRD
CASSETTE	Sram Rival XG-1250 10x36T 12-speed
CHAÎNE	Sram Rival 12-speed
PÉDALIER	Sram Force X-SYNC 33/46T BCD107 chain ring Praxis E crank Alloy ISIS
BOITIER DE PÉDALIER	Giant E+ System BB55

ROUES	
JANTES	Giant P-R2 Alloy Disc Wheel System, Tubeless Ready, 22mm inner width, 12mm thru-axle
RAYONS	[R] Sapim spoke E-Light / [F] Race, e-bike optimized
PNEUS	Giant Gavia Fondo 0 700x32C 170TPI Tubeless Foldable
EXTRAS	Fender adapter

ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Tige de selle avec éclairage intégré

LIMITES	
LIMITE DE CHARGE TOTALE	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 6 500,00 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	400	435	470	505
Angle de tube de selle	74,5°	74,5°	74,0°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	525	540	555
Longueur du tube de direction (mm)	120	135	155	175
Angle du tube de direction	70,5°	71,0°	72,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	72	68,3	61,8	61,8
Empattement (mm)	993	999,2	1003	1013,2
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	80	80	80	75
Stack (mm)	528,9	545	562,8	582,4
Reach (mm)	368	373,6	378,4	382,4
Hauteur en statique (mm)	677	708	743	782,4
Largeur de cintre (mm)	380	400	400	420
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.