



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRIDE	
MOTEUR	SyncDrive Move Plus, Hub drive 75Nm max
CONTRÔLE	Mode support switch from SRAM Blips
ÉCRAN	Giant RideControl GO, frame-integrated LED console Optional wireless ANT+ display
BATTERIE	Giant EnergyPak 400Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
CHARGEUR	Giant EnergyPak smart charger 4A
CONNECTIVITY	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COULEURS	Eucalyptus/ Ocean Storm
CADRE	Advanced-grade composite,12x145 thru-axle
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Aero Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
AMORTISSEUR (SHOCK)	-
COMPOSANTES	
GUIDON	Liv Contact SL D-Fuse 31.8 alloy
POTENCE	Contact SL Aerolight 31.8 alloy
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, Composite, 14mm offset
SELLE	Liv Approach
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIERS DE VITESSE	Sram Rival AXS
DÉRAILLEUR AVANT	n/a
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Sram Rival XPLR AXS
FREINS	Sram Rival AXS HRD, Paceline 160mm 6-bols [F/R]
LEVIERS DE FREIN	Sram Rival AXS HRD
CASSETTE	Sram XPLR XG-1251 10x44T 12-speed
CHAÎNE	Sram Rival 12-speed
PÉDALIER	Sram X-SYNC 46T BCD107 chain ring Praxis E crank Alloy ISIS
BOÎTIER DE PÉDALIER	Giant E+ System BBSS

ROUES	
JANTES	Giant P-R2 Alloy Disc Wheel System, Tubeless Ready, 22mm inner width, 12mm thru-axle, w/ Sapim spoke E-Light [R] Race [F], e-bike optimized
PNEUS	Schwalbe G-one Allround Performance, RaceGuard, Brown side-wall, tubeless, 700x35
EXTRAS	Fender adapter
ACCESSOIRES	
ÉCLAIRAGE	Seatpost clamp integrated tail light

Prix de détail: 8 299,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur du tube de selle (mm)	400	435	470	505
Angle du tube de selle	74,5°	74,5°	74,0°	73,5°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	515	525	540	555
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	120	135	155	175
Angle du tube de direction	70,5°	71,0°	72,0°	72,0°
Déport (rake) de fourche (mm)	50	50	50	50
Empattement (mm)	993	999	1003	1013
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	80	80	80	75
Portée Verticale (Stack) (mm)	529	545	563	582
Portée Horizontale (Reach) (mm)	368	374	378	382
Hauteur du cadre (mm)	677	708	743	782
Largeur du Guidon (mm)	380	400	400	420
Longueur de la Potence (mm)	80	90	100	110
Diamètre des Roues	700C	700C	700C	700C

Giant Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.