AVAIL ADVANCED PRO 0



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XXS, XS, S, M, L
FARBE(N)	Dreamy Blue/Carbon/Chrome
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 40mm
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	Liv Contact SLR D-Fuse, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
GRIFFE	Liv Stratus Elite 2.0
VORBAU	Giant Contact SL AeroLight, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
SATTELSTÜTZE	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SATTEL	Liv Alacra SL
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 12-fach
BREMSEN	Shimano Ultegra BR-R8170, 160/160mm
BREMSHEBEL	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
KASSETTE	Shimano Ultegra CS-R8100 11-34
KETTE	Shimano CN-M8100
KURBELSATZ	Shimano Ultegra FC-R8100 + Giant Power Pro 50/34
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant SLR 0 Carbon, 40mm
NABEN (V/H)	GIANT SLR 0 Disc
SPEICHEN	GIANT SLR 0 Disc
REIFEN	CADEX Classics, 700x32c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	2x Flaschenhalter Tubeless Kit (Dichtmittel,Ventile, Reifenheber,Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	40mm

UVP: 6.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XXS	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	385	405	435	465	495
Sitzwinkel	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	500	520	525	535	550
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145	165	185
Lenkwinkel	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	76,2	68,3	68,3	68,3	61,8
Radstand (mm)	989	995	1002	1007	1013
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	75	75	75
Stack (mm)	510	528	547	566	589
StackToHandlebar (mm)	588	606	626	647	668
Reach (mm)	363	373	373	373	381
ReachToHandlebar (mm)	408	420	429	439	449
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	683	712	737	762	789
Lenkerbreite (mm)	380	380	400	400	420
Vorbaulänge (mm)	70	70	80	90	90
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.