

# AVAIL ADVANCED PRO 0



## SPECIFICATIES

| FRAME            |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATEN            | XS, S, M, L                                                                                             |
| KLEUREN          | Ocean Twilight/Chrome                                                                                   |
| FRAME            | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc                                                      |
| VOORVORK         | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc            |
| DEMPER           | N/A                                                                                                     |
| ONDERDELEN       |                                                                                                         |
| STUUR            | Liv Contact SLR D-Fuse, 31.8mm XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm                      |
| HANDVATTEN       | Liv Stratus Elite 2.0                                                                                   |
| STUURPEN         | Giant Contact SL AeroLight XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm                               |
| ZADELPEN         | Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm        |
| ZADEL            | Liv Alacra SL                                                                                           |
| PEDALEN          | platform pedal [GCS,GTS] N/A [all other GSC]                                                            |
| AFMONTAGE        |                                                                                                         |
| SHIFTERS         | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170                                                                            |
| VOORDERAILLEUR   | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150                                                                            |
| ACHTERDERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150                                                                            |
| REMMEN           | Shimano Ultegra hydraulic, Shimano RTCL800 rotors [F]160mm, [R]160mm                                    |
| REMHENDELS       | Shimano Ultegra hydraulic                                                                               |
| CASSETTE         | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34                                                                        |
| AANDRIJVING      | KMC X12                                                                                                 |
| CRANKSET         | Shimano Ultegra, 34/50 with Giant PowerPro power meter XXS:165mm, XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm |
| BOTTOM BRACKET   | Shimano, press fit                                                                                      |

| WIELSET                 |                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VELGEN                  | Giant SLR 1 36 Carbon Disc WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm                                                                         |
| NAVEN                   | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| SPAKEN                  | Sapim CX-Ray                                                                                                                       |
| BANDEN                  | CADEX Classic 32, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding                                                                              |
| EXTRA'S                 | two bottle cage, fender mount, computer mount, tubeless prepared, 40mm max tire size                                               |
| LIMITS                  |                                                                                                                                    |
| MAXIMALE BANDENVRIJHEID | 40mm                                                                                                                               |

Adviesprijs: € 6.399,00

## GEOMETRIE

| FRAME                           | XS    | S     | M     | L     |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Zitbuis Lengte (mm)             | 405   | 435   | 465   | 495   |
| Zitbuis Hoek                    | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
| Frame Lengte (horizontaal) (mm) | 520   | 525   | 535   | 555   |
| Balhoofdbuis Lengte (mm)        | 125   | 145   | 165   | 185   |
| Balhoofdbuis Hoek               | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 72,0° |
| Vork Sprong (mm)                | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Naloop (mm)                     | 68    | 68    | 68    | 61    |
| Wielbasis (mm)                  | 995   | 1002  | 1007  | 1013  |
| Liggende achtervork lengte (mm) | 420   | 420   | 420   | 420   |
| Bottom Bracket Drop (mm)        | 75    | 73    | 73    | 73    |
| Stack (mm)                      | 528   | 547   | 566   | 589   |
| StackToHandlebar (mm)           | 606   | 626   | 647   | 668   |
| Reach (mm)                      | 373   | 373   | 373   | 381   |
| ReachToHandlebar (mm)           | 420   | 429   | 439   | 449   |
| Stand Over Height (mm)          | 712   | 737   | 762   | 789   |
| Stuur breedte (mm)              | 380   | 400   | 400   | 420   |
| Stuurpen Lengte (mm)            | 70    | 80    | 90    | 90    |
| Cranklengte (mm)                | 165   | 170   | 170   | 172,5 |
| Wielmaat                        | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.