

AVAIL ADVANCED PRO 0



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Midnight Pine/Ultra Navy/Chrome
RAMA	kompozyt Advanced, flat-mount disc, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, mocowanie błotnika
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, mocowanie błotnika
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Liv Contact SLR D-Fuse, 31.8mm, karbon
CHWYTY	Liv Stratus Elite 2.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL AeroLight, -10°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse SLR, -5/+15mm offset, karbon
SIODŁO	Liv Alacra SL, karbonowy szkielet i lekkie stalowe szyny SST 7mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 155mm
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
HAMULCE	Shimano Ultegra, hydrauliczne, tarcze Shimano RTCL800 [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Ultegra Di2
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Ultegra, 12-rzędowa, 11-34
ŁAŃCUCH	Shimano CN-M8100
KORBA	Shimano Ultegra, 34/50 z pomiarem mocy Giant Power Pro
ŚRODEK SUPORTU	Shimano SM-BB71-41B, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant SLR 0 40 Carbon Disc, ETRTO: 22-622, wys. 40mm, hookless, tubeless
PIASTY	[P] Giant Low Friction Hub, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] Giant Low Friction Hub, bębenek ratchet 40t, CenterLock, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Aero Carbon, [P]21 [T]24, DBL
OPONY	CADEX Classic, tubeless, 700x32c (33.5mm), zwijane
DODATKI	2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja), uchwyt komputera, uchwyt błotnika
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	40mm

Zalecana cena detaliczna: 26 199,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XXS	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	385	405	435	465	495
Kąt podsiodłowy	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	500	520	525	535	555
Długość główki ramy (mm)	110	125	145	165	185
Kąt główki ramy	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	76	68	68	68	61
Baza kół (mm)	989	995	1002	1007	1013
Długość tylnego trójkąta (mm)	420	420	420	420	420
Obniżenie środka suportu (mm)	75	75	73	73	73
Stack (mm)	510	528	547	566	589
Reach (mm)	363	373	373	373	381
Przekrok (mm)	683	712	737	762	789
Szerokość kierownicy (mm)	380	380	400	400	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	70	70	80	90	90
Długość ramienia korby (mm)	165	165	170	170	172,5
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie