AVAIL ADVANCED PRO 0



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XXS, XS, S, M, L
КОЛІР	Dreamy Blue/Carbon/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Liv Contact SLR D-Fuse, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv Stratus Elite 2.0
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL AeroLight, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
СІДЛО	Liv Alacra SL
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
ГАЛЬМА	Shimano Ultegra hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors, [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano Ultegra hydraulic
КАСЕТА	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34
ЛАНЦЮГ	Shimano CN-M8100
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano Ultegra, 34/50 with Giant power meter, XXS:160mm, XS:165mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm
ВТУЛКИ	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim CX-Ray
ШИНИ	CADEX Classic 32, tubeless, 700x32c, folding
ДОДАТКОВО	two bottle cage, fender mount, computer mount, tubeless prepared, 40mm max tire size
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	40mm

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XXS	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	385	405	435	465	495
Нахил підсідельної труби	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Довжина верхньої труби (mm)	500	520	525	535	550
Висота кермової труби (mm)	110	125	145	165	185
Нахил кермової труби	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	76,2	68,3	68,3	68,3	61,8
Колісна база (mm)	989	995	1002	1007	1013
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	420	420	420	420	420
Провисання каретки (mm)	75	75	75	75	75
Ефективна висота (mm)	510	528	547	566	589
StackToHandlebar (mm)	588	606	626	647	668
Ефективна довжина (mm)	363	373	373	373	381
ReachToHandlebar (mm)	408	420	429	439	449
Безпечна висота (mm)	683	712	737	762	789
Ширина керма (mm)	380	380	400	400	420
Довжина виносу (mm)	70	70	80	90	90
Довжина шатунів (mm)	160	165	165	170	172,5

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.