

AVAIL ADVANCED PRO 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XXS, XS, S, M, L
FARBE(N)	Aurora Noise
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 40mm
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD2 Gabelbelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	Liv Contact SL D-Fuse Carbon
GRIFFE	Liv Stratus Elite 2.0
VORBAU	GIANT Contact SL Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SL D-Fuse Carbon
SATTEL	LIV Alacra SL
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Rival eTap AXS, 2x12-fach
UMWERFER	SRAM Rival eTap AXS
SCHALTWERK	SRAM Rival eTap AXS, 12-fach
BREMSEN	SRAM Rival eTap AXS HRD, 160mm
BREMSEBEL	SRAM Rival eTap AXS HRD
KASSETTE	SRAM Rival, 10-36T
KETTE	SRAM Rival D1
KURBELSATZ	SRAM Rival D1, 46/33T Kettenblätter, GIANT PowerHalo Power Meter
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT SLR 1 Disc Carbon, Tubeless Ready, 36 mm
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Disc
SPEICHEN	GIANT SLR 1 Disc
REIFEN	GIANT Gavia Fondo 1, 700x32c, Tubeless Ready, 60 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computer Befestigung zur Vorbauintegration 2x Flaschenhalter Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	40mm

UVP: 5.199,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XXS	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	385	405	435	465	495
Sitzwinkel	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	500	520	525	535	555
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145	165	185
Lenkwinkel	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	76	68	68	68	61
Radstand (mm)	989	995	1002	1007	1013
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	73	73	73
Stack (mm)	510	528	547	566	589
Reach (mm)	363	373	373	373	381
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	683	712	737	762	789
Lenkerbreite (mm)	380	380	400	400	420
Vorbaulänge (mm)	70	70	80	90	90
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	170	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.