

AVAIL ADVANCED PRO 1



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Aurora Noise
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
POIGNÉES	Liv Stratus Elite 2.0
POTENCE	Giant Contact SL AeroLight XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELLE	Liv Alacra SL
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM Rival AXS
DÉRAILLEUR AVANT	SRAM Rival AXS
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Rival AXS
FREINS	SRAM Rival eTap hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F] 160mm, [R] 140mm
LEVIERS DE FREIN	SRAM Rival AXS
CASSETTE	SRAM Rival, 12-speed, 10x36
CHAÎNE	SRAM Rival D1
PÉDALIER	SRAM Rival, 33/46 with Giant Power Halo power meter XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 1 36 Carbon Disc WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm
MOYEURS	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim CX-Ray
PNEUS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
EXTRAS	two bottle cage, fender mount, computer mount, tubeless prepared, 40mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	40mm

Prix Public Conseillé: 5 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	385	405	435	465	495
Angle de tube de selle	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	500	520	525	535	555
Longueur du tube de direction (mm)	110	125	145	165	185
Angle du tube de direction	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	76	68	68	68	61
Empattement (mm)	989	995	1002	1007	1013
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	75	75	73	73	73
Stack (mm)	510	528	547	566	589
Stack jusqu'au cintre (mm)	588	606	626	647	668
Reach (mm)	363	373	373	373	381
Reach jusqu'au cintre (mm)	408	420	429	439	449
Hauteur en statique (mm)	683	712	737	762	789
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400	420
Longueur de potence (mm)	70	70	80	90	90
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.