

AVAIL ADVANCED PRO 1



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Blue Dragonfly/Carbon
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
POIGNÉES	Liv Stratus Elite 2.0
POTENCE	Giant Contact SL AeroLight, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELLE	Liv Alacra SL
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM Rival AXS E1
DÉRAILLEUR AVANT	SRAM Rival AXS E1
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Rival AXS E1
FREINS	SRAM Rival E1 hydraulic, SRAM PaceLine rotors, [F] 160mm, [R] 140mm
LEVIER DE FREIN	SRAM Rival AXS E1
CASSETTE	SRAM Rival E1, 12-speed, 10x36
CHAÎNE	SRAM Rival E1
PÉDALIER	SRAM Rival E1, 33/46 with Quark power meter XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 1 40 WheelSystem, [F] 40mm, [R] 40mm
MOYEURS	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim CX-Ray
PNEUS	Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c, folding
EXTRAS	two bottle cage, fender mount, computer mount, tubeless prepared, 40mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	40mm

Prix Public Conseillé: 5 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	385	405	435	465	495
Angle de tube de selle	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	500	520	525	535	550
Longueur du tube de direction (mm)	110	125	145	165	185
Angle du tube de direction	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	76,2	68,3	68,3	68,3	61,8
Empattement (mm)	989	995	1002	1007	1013
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	75	75
Stack (mm)	510	528	547	566	589
Reach (mm)	363	373	373	373	381
Hauteur en statique (mm)	683	712	737	762	789
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400	420
Longueur de potence (mm)	70	70	80	90	90
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170	172,5

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.