



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Sandshell/Cold Night
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv D-Fuse SL, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
POIGNÉES	Liv All Condition
POTENCE	Giant Contact, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, composite, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELLE	Liv Approach
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	Shimano 105
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105
FREINS	Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x36
CHAÎNE	KMC X12
PÉDALIER	Shimano 105, 34/50, XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
PÉDALIER	Shimano BB-RS501

ROUES	
JANTES	Giant P-R2 Disc, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant Gavia Fondo 2, 700x32c, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 38mm max tire size
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	38mm

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	395	430	465	500	535
Angle de tube de selle	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	500	515	525	540	555
Longueur du tube de direction (mm)	120	135	150	170	190
Angle du tube de direction	70,0°	70,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45
Chasse (mm)	76,2	73	63,5	63,5	63,5
Empattement (mm)	986	998	990	1000	1016
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70	70	70
Stack (mm)	514	530	550	569	588
Reach (mm)	362	372	372	377	386
Hauteur d'enjambement (mm)	662	687	716	744	772
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400	420
Longueur de potence (mm)	70	70	80	90	90
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170	172,5

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.