



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Terracotta/Black
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv D-Fuse SL, 31.8mm XXS:38cm, XS:38cm, S:40cm, M:40cm, L:42cm
POIGNÉES	Liv All Condition
POTENCE	Giant Contact XXS:70mm, XS:70mm, S:80mm, M:90mm, L:90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, composite XXS:350mm, XS:350mm, S:350mm, M:350mm, L:350mm
SELLE	Liv Approach
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano 105 ST-R7025
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105 GS
FREINS	Shimano 105 hydraulic, Shimano rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano 105 GS
CASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11x34
CHAÎNE	KMC X11EL-1
PÉDALIER	Shimano FC-RS510, 34/50 XXS:165mm, XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant P-R2 Disc wheelset
MOYEUX	Giant P-R2 Disc wheelset
RAYONS	Giant P-R2 Disc wheelset
PNEUS	Giant Gavia Fondo 2, 700x32c, tubeless
EXTRAS	38mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 1 900,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	375	410	445	480	515
Angle de tube de selle	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	502	515	525	540	555
Longueur du tube de direction (mm)	103	118	138	158	178
Angle du tube de direction	70,0°	70,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	53	53	53	53	53
Trail (mm)	72,8	69,5	62,9	59,6	59,6
Empattement (mm)	994	999	1001	1006	1022
Longueur des bases (mm)	422	422	422	422	422
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	80	80	80	80	80
Stack (mm)	522	538	561	582	601
Reach (mm)	362	366	369	373	383
Hauteur en statique (mm)	653	681	709	736	766
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400	420
Longueur de potence (mm)	70	70	80	90	90
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.