



## SPECIFICATIES

| FRAME            |  |
|------------------|--|
| MATEN            | XS, S, M, L  |
| KLEUREN          | Sandshell/Cold Night   |
| FRAME            | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc                               |
| VOORVORK         | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc   |
| DEMPER           | N/A  |
| ONDERDELEN       |  |
| STUUR            | Liv D-Fuse SL, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm   |
| HANDVATTEN       | Liv All Condition  |
| STUURPEN         | Giant Contact, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm                |
| ZADELPEN         | Giant D-Fuse, composite, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm |
| ZADEL            | Liv Approach   |
| AFMONTAGE        |  |
| SHIFTERS         | Shimano 105  |
| VOORDERAILLEUR   | Shimano 105  |
| ACHTERDERAILLEUR | Shimano 105  |
| REMMEN           | Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]160mm                  |
| REMHENDELS       | Shimano 105  |
| CASSETTE         | Shimano 105, 12-speed, 11x36   |
| AANDRIJVING      | KMC X12  |
| CRANKSET         | Shimano 105, 34/50, XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm    |
| BOTTOM BRACKET   | Shimano BB-R5501   |

| WIELSET                 |  |
|-------------------------|--|
| VELGEN                  | Giant P-R2 Disc, alloy                 |
| NAVEN                   | Giant alloy, 12mm thru-axle            |
| SPAKEN                  | Sapim                                  |
| BANDEN                  | Giant Gavia Fondo 2, 700x32c, tubeless |
| EXTRA'S                 | tubeless prepared, 38mm max tire size  |
| LIMITS                  |  |
| MAXIMALE BANDENVRIJHEID | 38mm                                   |

Adviesprijs: € 1.799,00

## GEOMETRIE

| FRAME                           | XS    | S     | M     | L     |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Zitbuis Lengte (mm)             | 430   | 465   | 500   | 535   |
| Zitbuis Hoek                    | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
| Frame Lengte (horizontaal) (mm) | 515   | 525   | 540   | 555   |
| Balhoofdbuis Lengte (mm)        | 135   | 150   | 170   | 190   |
| Balhoofdbuis Hoek               | 70,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| Vork Sprong (mm)                | 45    | 45    | 45    | 45    |
| Naloop (mm)                     | 73    | 63,5  | 63,5  | 63,5  |
| Wielbasis (mm)                  | 998   | 990   | 1000  | 1016  |
| Liggende achtervork lengte (mm) | 420   | 420   | 420   | 420   |
| Bottom Bracket Drop (mm)        | 70    | 70    | 70    | 70    |
| Stack (mm)                      | 530   | 550   | 569   | 588   |
| Reach (mm)                      | 372   | 372   | 377   | 386   |
| Stand Over Height (mm)          | 687   | 716   | 744   | 772   |
| Stuur breedte (mm)              | 380   | 400   | 400   | 420   |
| Stuurpen Lengte (mm)            | 70    | 80    | 90    | 90    |
| Cranklengte (mm)                | 165   | 165   | 170   | 172,5 |

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.