



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XXS, XS, S, M, L
KLEUREN	Al Blue
FRAME	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
VOORVORK	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Liv D-Fuse SL, 31.8mm XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
HANDVATTEN	Liv All Condition
STUURPEN	Giant Contact XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
ZADELPEN	Giant Contact D-Fuse, composite, 14mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
ZADEL	Liv Approach
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano 105
VOORDERAILLEUR	Shimano 105
ACHTERDERAILLEUR	Shimano 105
REMMEN	Shimano 105 hydraulic, Shimano rotors [F]160mm, [R]160mm
REMHENDELS	Shimano 105 GS
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x36
AANDRIJVING	KMC X12
CRANKSET	Shimano FC-RS520, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOTTOM BRACKET	cartridge

WIELSET	
VELGEN	Giant P-R2 Disc wheelset, alloy
NAVEN	Giant alloy, 12mm thru-axle
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Giant Gavia Fondo 2, 700x32c, tubeless
EXTRA'S	tubeless prepared, 38mm max tire size

Adviesprijs: € 1.799,00

GEOMETRIE

FRAME	XS	S	M	L
Zitbuis lengte (mm)	410	445	480	515
Zitbuis hoek	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	515	525	540	555
Balhoofdbuis Lengte (mm)	118	138	158	178
Balhoofdbuis Hoek	70,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Vork Sprong (mm)	53	53	53	53
Naloop (mm)	69,5	62,9	59,6	59,6
Wielbasis (mm)	999	1001	1006	1022
Liggende achtervork lengte (mm)	422	422	422	422
Bottom Bracket Drop (mm)	80	80	80	80
Stack (mm)	538	561	582	601
Reach (mm)	366	369	373	383
Stand Over Height (mm)	681	709	736	766
Stuur breedte (mm)	380	400	400	420
Stuurpen Lengte (mm)	70	80	90	90
Cranklengte (mm)	165	170	170	172,5
Wielmaat	700C	700C	700C	700C

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voorafkondiging wijzigen.